



Duurzame oplossingen met aantoonbare CO₂-reductie

Certificeringen en EcoLine-producten voor duurzame bouwprojecten

Duurzaamheid bij OBO Bettermann

Gecertificeerde duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid bij OBO Bettermann is structureel verankerd in onze organisatie en processen. Van grondstofkeuze en productie tot toepassing in projecten richten wij ons op het aantoonbaar verlagen van de CO₂-impact. Deze prestaties worden onafhankelijk beoordeeld en voldoen aan internationaal erkende normen.

Onafhankelijk beoordeeld

OBO Bettermann behoort tot de top 5% wereldwijd volgens EcoVadis, een toonaangevend beoordelingsplatform voor duurzaamheidsprestaties van bedrijven.

De beoordeling omvat vier essentiële thema's:

- Milieu
- Arbeids- en mensenrechten
- Duurzame inkoop
- Ethiek

Met een score van **79/100 (Gold rating)** onderstrepen wij onze positie als betrouwbare partner voor duurzame projecten en aanbestedingen.



Internationaal gecertificeerde processen

Om kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid structureel te waarborgen, werkt OBO Bettermann volgens internationaal erkende managementsystemen:

- ISO 9001 – kwaliteitsmanagement
- ISO 14001 – milieumanagement
- ISO 45001 – gezondheid en veiligheid
- ISO 50001 – energiemangement

Deze certificeringen garanderen dat onze processen continu worden gemonitord en verbeterd, met aandacht voor efficiënt gebruik van grondstoffen, energie en veilige werkomstandigheden.



Ondersteuning van duurzame projectdoelstellingen

OBO-oplossingen leveren een aantoonbare bijdrage aan duurzame bouwprojecten. Door inzicht in materiaalgebruik, CO₂-impact en productdata kunnen onze systemen worden ingezet om duurzaamheidsdoelstellingen te ondersteunen.

- Ondersteunt BREEAM-projecten
- Inzetbaar als onderbouwing binnen aanbestedingen
- Draagt aantoonbaar bij aan ESG-doelstellingen

Voor diverse productgroepen zijn EPD's (Environmental Product Declarations) beschikbaar, waarmee milieuprestaties transparant en meetbaar zijn.



CO₂-PRESTATIELADDER



greenworks®

OBO EcoLine

Ons portfolio voor compromisloze CO₂-reductie

**Aantoonbare
CO₂-reductie**

Duurzaamheid is voor OBO al jarenlang vanzelfsprekend en een belangrijk speerpunt. Met tal van maatregelen op internationale OBO-locaties en steeds meer grondstofbesparende productoplossingen heeft OBO al belangrijke stappen gezet richting een duurzamere toekomst. De volgende stap: de OBO EcoLine – kabeldraagsystemen van CO₂-gereduceerd staal en verbinding-, verleggings- en bevestigingsmaterialen van recyclaat met een aantoonbaar verbeterde CO₂-balans.

De OBO EcoLine in één oogopslag


Met de OBO EcoLine bieden wij een breed en logisch opgebouwd productportfolio naast onze standaardlijn. Uiteraard beschikt de OBO EcoLine over dezelfde kwaliteit en belastbaarheid als onze standaardproducten, volledige normconformiteit en ongewijzigde technische eigenschappen. De OBO EcoLine is voor 100% compatibel met de bestaande OBO-systemen. Er zijn geen aanpassingen of extra ontwerp- of montage-inspanningen nodig. De duurzame productvarianten zijn niet alleen als losse artikelen, maar ook als compleet portfolio beschikbaar. Wij stellen alle relevante bewijzen, CO₂-data en certificaten beschikbaar voor planners en inkopers. Daarmee versterkt de OBO EcoLine onze vooruitstrevendheid op het gebied van duurzame elektrotechnische installaties en verbindt vertrouwde OBO-kwaliteit met nieuwe duurzaamheidscompetentie.

Het belangrijkste voordeel van de OBO EcoLine is de aantoonbare CO₂-reductie door het gebruik van materialen met een gecertificeerde CO₂-balans: kunststofrecyclaat bij de verbinding- en verlegesystemen en bevestigingsmaterialen, en CO₂-gereduceerd staal bij de kabeldraagsystemen. De levering vindt plaats inclusief CO₂-productpas en certificaat, geschikt voor aanbestedingen, rapportages en onderbouwing.

Met de OBO EcoLine geven wij zichtbaar invulling aan klimaatvriendelijk bouwen en duurzame ketens. Daarmee ondersteunen wij niet alleen ESG-doelstellingen en certificeringen voor duurzaam bouwen, maar ook de duurzaamheidsstrategieën van onze klanten. Met de OBO EcoLine kunnen klanten hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen realiseren, zonder concessies te doen aan kwaliteit, functionaliteit of ontwerp.


De kabeldraagsystemen van de OBO EcoLine worden vervaardigd uit gecertificeerd CO₂-gereduceerd staal en realiseren een CO₂-reductie tot circa 60%. Het assortiment is breed opgezet en volledig beschikbaar naast de bestaande standaardlijn. Binnen dit portfolio vallen onder andere de kabelgoten RKSM, inclusief bijbehorende componenten zoals koppelplaten, bochten en T-stukken. Hiermee biedt de OBO EcoLine een complete en direct toepasbare oplossing voor duurzame installaties. Ondanks de lagere CO₂-impact blijft de kwaliteit onverminderd hoog. De systemen kenmerken zich door een uitstekende corrosiebescherming en een lange levensduur, zoals u van OBO gewend bent.

Kabelgoot RKSM




Art.-Nr.	Type	Materiaal	CO ₂ -besparing	CO ₂ -voetafdruk kg CO ₂ e	per
6047609	RKSM 610 FS ECO	Staal, CO ₂ -gereduceerd	58 %	1,3322	1m
6047636	RKSM 620 FS ECO	Staal, CO ₂ -gereduceerd	58 %	1,8731	1m
6047652	RKSM 630 FS ECO	Staal, CO ₂ -gereduceerd	58 %	2,4033	1m
6047687	RKSM 640 FS ECO	Staal, CO ₂ -gereduceerd	58 %	3,4555	1m
6047717	RKSM 650 FS ECO	Staal, CO ₂ -gereduceerd	59 %	4,0829	1m
6047733	RKSM 660 FS ECO	Staal, CO ₂ -gereduceerd	59 %	4,7127	1m

Bocht 90° met snelverbinding




Art.-Nr.	Type	Materiaal	CO ₂ -besparing	CO ₂ -voetafdruk kg CO ₂ e	per
6036575	RB 90 610 FS ECO	Staal, CO ₂ -gereduceerd	59 %	0,7328	1st
6036577	RB 90 620 FS ECO	Staal, CO ₂ -gereduceerd	58 %	1,2235	1st
6036579	RB 90 630 FS ECO	Staal, CO ₂ -gereduceerd	58 %	1,8458	1st
6036581	RB 90 640 FS ECO	Staal, CO ₂ -gereduceerd	58 %	3,2917	1st
6036583	RB 90 650 FS ECO	Staal, CO ₂ -gereduceerd	58 %	4,6585	1st
6036585	RB 90 660 FS ECO	Staal, CO ₂ -gereduceerd	58 %	5,2829	1st

Aanbouw T-stuk voor kabelgoot



Art.-Nr.	Type	Materiaal	CO ₂ -besparing	CO ₂ -voetafdruk kg CO ₂ e	per
6042175	RAA 610 FS ECO	Staal, CO ₂ -gereduceerd	57 %	0,527	1st
6042177	RAA 620 FS ECO	Staal, CO ₂ -gereduceerd	57 %	0,6019	1st
6042179	RAA 630 FS ECO	Staal, CO ₂ -gereduceerd	57 %	0,6945	1st
6042181	RAA 640 FS ECO	Staal, CO ₂ -gereduceerd	58 %	1,0726	1st
6042183	RAA 650 FS ECO	Staal, CO ₂ -gereduceerd	58 %	1,2118	1st
6042185	RAA 660 FS ECO	Staal, CO ₂ -gereduceerd	58 %	1,3059	1st

Koppelplaat voor kabelgoot




Art.-Nr.	Type	Materiaal	CO ₂ -besparing	CO ₂ -voetafdruk kg CO ₂ e	per
6067090	RLVK 60 FS ECO	Staal, CO ₂ -gereduceerd	42 %	0,1587	1st

Binnen de verbinding- en bevestigingssysteem biedt de OBO EcoLine een breed assortiment duurzame oplossingen. Denk hierbij aan kabeldozen zoals de T40, T60 en T100 (met en zonder invoeren), de A8 en A11, Quick-klemmen van M16 tot M40 en Grip-beugels in verschillende uitvoeringen. Deze producten zijn speciaal ontwikkeld voor de kabel- en buisinstallatie en vormen samen een compleet portfolio.


De producten kenmerken zich door een aantoonbaar verbeterde CO₂-balans tot wel 60% en bevatten 50 tot 70% gerecycled materiaal. Door het hergebruik van hoogwaardige kunststofrecyclaten wordt de milieu-impact aanzienlijk verlaagd, zonder concessies te doen aan kwaliteit en functionaliteit. Zo dragen deze oplossingen direct bij aan duurzamere installaties in elk project.

Kabeldoos T-serie, met invoeren




Art.-Nr.	Type	Kleur	Recycled aandeel (%)	CO ₂ -be- sparing
2007047	T 40 ECO	lichtgrijs; RAL 7035	50 %	~ 52 %
2007064	T 60 ECO	lichtgrijs; RAL 7035	50 %	~ 52 %
2007079	T 100 ECO	lichtgrijs; RAL 7035	50 %	~ 52 %

Quick-klem




Art.-Nr.	Type	Kleur	Recycled aandeel (%)	CO ₂ -be- sparing
2149006	2955 M16 ECO	lichtgrijs; RAL 7035	50 %	~ 52 %
2149012	2955 M20 ECO	lichtgrijs; RAL 7035	50 %	~ 52 %
2149018	2955 M25 ECO	lichtgrijs; RAL 7035	50 %	~ 52 %
2149024	2955 M32 ECO	lichtgrijs; RAL 7035	50 %	~ 52 %
2149030	2955 M40 ECO	lichtgrijs; RAL 7035	50 %	~ 52 %

Kabeldoos T-serie, zonder invoeren




Art.-Nr.	Type	Kleur	Recycled aandeel (%)	CO ₂ -be- sparing
2007225	T 40 OE ECO	lichtgrijs; RAL 7035	50 %	~ 52 %
2007241	T 60 OE ECO	lichtgrijs; RAL 7035	50 %	~ 52 %
2007257	T 100 OE ECO	lichtgrijs; RAL 7035	50 %	~ 52 %

Grip-beugel




Art.-Nr.	Type	Kleur	Recycled aandeel (%)	CO ₂ -be- sparing
2205382	2031 10 ECO	lichtgrijs; RAL 7035	50 %	~ 52 %
2205406	2031 20 ECO	lichtgrijs; RAL 7035	50 %	~ 52 %
2205418	2031 40 ECO	lichtgrijs; RAL 7035	50 %	~ 52 %

Kabeldoos A-serie



Art.-Nr.	Type	Kleur	Recycled aandeel (%)	CO ₂ -be- sparing
2000018	A 8 ECO	lichtgrijs; RAL 7035	50 %	37,5 %
2000344	A 11 ECO	lichtgrijs; RAL 7035	50 %	37,5 %

Buiseindtule



Art.-Nr.	Type	Kleur	Recycled aandeel (%)	CO ₂ -be- sparing
2047813	129 TB M16 ECO	lichtgrijs; RAL 7035	70 %	37,5 %
2047832	129 TB M20 ECO	lichtgrijs; RAL 7035	70 %	37,5 %
2047840	129 TB M25 ECO	lichtgrijs; RAL 7035	70 %	37,5 %
2047856	129 TB M32 ECO	lichtgrijs; RAL 7035	70 %	37,5 %
2047864	129 TB M40 ECO	lichtgrijs; RAL 7035	70 %	37,5 %

OBO Bettermann B.V.

Genieweg 44
3641 RH Mijdrecht
NEDERLAND

Klantenservice Nederland

Tel.: 0297-515700
info@obo.nl

www.obo.nl

© OBO Bettermann 06/2026 NL