Das Kraftpaket unter den Dübeln

Der Delta-Push® ermöglicht eine flexible Anwendung in jeder Installationssituation. Seine neuartige Geometrie sorgt für hohe Auszugswerte bis 40 kg in verschiedenen Untergründen.

Weitere Vorteile im Überblick:

- Lässt sich mit einer Vielzahl weiterer OBO-Produkte kombinieren
- Halogenfrei
- UV Resistent
- Auszugskräfte bis 40 kg*
- Aktualisierte Auszugswerte für Hochlochziegel unterstreichen Einsatzvielfalt







www.obo.at

Building Connections

OBO BETTERMANN


OBO Delta-Push®

Vier Varianten bieten Lösungen für jede Herausforderung

Steckdübel zum Eindrücken

PA Ø6 Fluor Chlor Brom HALOGENFREE






Typ	Gewicht kg/100 St.	kleinste Verpackungseinheit	Farbe	Art.-Nr.
DP D 30	0,083	100	lichtgrau	**2351670**

Werkzeuglose Montage durch Eindrücken in ein Bohrloch an Wand oder Decke. Zur Installation von z. B. Leitungsführungskanälen oder Kennzeichnungsschildern.

Steckdübel mit M6-Gewinde

PA Ø6 Fluor Chlor Brom HALOGENFREE






Typ	Gewicht kg/100 St.	kleinste Verpackungseinheit	Farbe	Art.-Nr.
DP GM6 30	0,072	100	lichtgrau	**2351673**

Steckdübel zur Montage in der Elektroinstallation – werkzeuglos, ganz ohne Schrauben. Mit M6-Gewinde zum Aufschrauben von z. B. Quick-Schellen.

Steckdübel für Kabelbinder

PA Ø6 Fluor Chlor Brom HALOGENFREE





Typ	Gewicht kg/100 St.	kleinste Verpackungseinheit	Farbe	Art.-Nr.
DP KB 30	0,075	100	lichtgrau	**2351676**


Steckdübel mit Kabelbinderaufnahme bis 4,8 mm Breite und 2,0 mm Höhe zur Befestigung von Kabeln und Rohren.

Steckdübel mit Schlaufenbefestigung

PA Ø6 Fluor Chlor Brom HALOGENFREE

JETZT NEU!





Typ	Gewicht kg/100 St.	kleinste Verpackungseinheit	Farbe	Art.-Nr.
DP S 30	0,063	100	lichtgrau	**2351679**

Steckdübel zum Montieren von leichten Lasten in der Elektroinstallation. Ohne Schrauben. Mit wiederverschließbarer Schlaufe zur Befestigung von Kabeln.

* Dieser Wert versteht sich ohne Sicherheitsfaktor. Aber was ist überhaupt eine Auszugskraft? Die Auszugskraft gibt die maximale Kraft an, bei der das Bauteil unter axialer Belastung durch Bruch versagt oder durch die Krafteinwirkung aus dem Bohrloch gezogen wird.

Der Sicherheitsfaktor, der auch als Sicherheitszahl oder als Sicherheitskoeffizient bezeichnet wird, gibt an, um welchen Faktor die Versagensgrenze eines Bauteils höher ausgelegt wird.

OBO Bettermann Austria GmbH
OBO-Bettermann-Straße 1
2440 Gramatneusiedl
ÖSTERREICH

Kundenservice Österreich
Tel.: +43 720 105 400
info@obo.at

www.obo.at

© OBO Bettermann 02/2026 AT