

Przegląd oferty puszek odgałęźnych



Building Connections

OBO BETTERMANN

Wszechstronność



Nowoczesność

Seria A

Klasyczne i unowocześnione: dobrze znane puszki A-serii poddane zostały liftingowi. Bezhalogenowy, termoplastyczny materiał jest wyznacznikiem A-serii - jak również zaciskowa pokrywa oraz elastyczne wejścia kablowe. Stopień ochrony IP55 oraz stabline ochwyty mocujące są dobrze znanym rozwiązaniem.



Uniwersalność

Seria T

Puszki odgałęźne T-serii wykorzystują wysokiej jakości materiał wykonania oraz odpowiednią grubość ścian dającą stabilność ich konstrukcji. Wszystkie puszki T-serii są odporne na promieniowanie UV przy wykorzystaniu tworzywa bezhalogenowego. Te właściwości pozwalają na bezproblemowe użytkowanie puszek zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń.



Wysoka odporność

Seria X

X-seria spełnia najwyższe wymagania stawiane nowoczesnym puszkom odgałęźnym: wyróżniają się szczególnie wysoką odpornością na uderzenia IK09. Ich wzornictwo jest bardzo funkcjonalne. Łatwy i szybki montaż, opcjonalne mocowanie wewnętrzne, zewnętrzne lub narożne jest bardzo praktyczne i umożliwia wykorzystanie całej przestrzeni puszki do łączenia okablowania.



Solidność

Mx-Seria

Aluminiowe puszki odgałęźne MX--Serii zostały zaprojektowane do użytku w najtrudniejszych warunkach. Metalowe obudowy odporne są zarówno na bardzo niskie i wysokie temperatury, jak i również na ich ekstremalne wahania. Duże obciążenia i uderzenia w środowisku przemysłowym, również nie są w stanie ich uszkodzić.



Wszechstronność

Seria T z gniazdami Moduł 45

Wstępnie zmontowane gniazda Moduł 45 redukują koszty montażu do minimum. Ze względu na dużą różnorodność wariantów seria T idealnie pasuje do szerokiej gamy zadań instalacyjnych.



Podtrzymanie funkcji

FireBox-Seria

Puszki serii FireBox zostały przebadane oraz certyfikowane jako puszki do podtrzymania funkcji elektrycznych E30 do E90. Puszki FireBox wyposażone są w odporne na wysoką temperaturę zaciski do łączenia przewodów.

	A-seria jasnoszary	**A-seria** czysta biel	**A-seria** czerwony
	IP 55 · 2,5 mm² · HALOGEN FREE · 650° · DVE	IP 55 · 2,5 mm² · HALOGEN FREE · 650° · DVE	IP 55 · 2,5 mm² · HALOGEN FREE · 650° · DVE
A6 80 x 43 x 34 mm	 **A6** **2000 00 1** bez listwy zaciskowej	 **A6 HF RW** **2000 00 5** bez listwy zaciskowej	 **A6 HF RO** **2000 00 3** bez listwy zaciskowej
A8 75 x 75 x 36,2 mm	 **A8 5** **2000 02 4** 1 listwa zaciskowa z Listwa zaciskowa **A8** **2000 01 6** bez listwy zaciskowej	 **A8 HF RW** **2000 07 5** bez listwy zaciskowej	 **A8 HF RO** **2000 05 9** bez listwy zaciskowej
A11 85 x 85 x 40 mm	 **A11 5** **2000 32 6** 1 listwa zaciskowa z Listwa zaciskowa **A11** **2000 34 2** bez listwy zaciskowej	 **A11 HF RW** **2000 18 0** bez listwy zaciskowej	 **A11 HF RO** **2000 16 4** bez listwy zaciskowej
A14 100 x 100 x 40 mm	 **A14 5** **2000 38 2** 1 listwa zaciskowa z Listwa zaciskowa **A14** **2000 37 8** bez listwy zaciskowej	 **A14 HF RW** **2000 39 0** bez listwy zaciskowej	 **A14 HF RO** **2000 38 6** bez listwy zaciskowej
A18 125 x 100 x 40 mm	 **A18 5** **2000 41 4** 1 listwa zaciskowa z Listwa zaciskowa **A18** **2000 41 0** bez listwy zaciskowej	 **A18 HF RW** **2000 42 2** bez listwy zaciskowej	 **A18 HF RO** **2000 41 8** bez listwy zaciskowej



Akcesoria

Klucz do wycinania otworów
Dodany do każdego opakowania
10 sztuk puszek A-serii.



	T-seria jasnoszary, z dławikami elastycznymi	**T-seria** z czerwoną pokrywą i dławikami elastycznymi	**T-seria** biały, z dławikami elastycznymi	**T-seria** niepodtrzymujące palenia, z dławikami elastycznymi	**T-seria** z listwą zaciskową i dławikami elastycznymi	**T-seria** z pełnymi ścianami bez dławików
	IP 55 · IP 65 · IP 66 · 500 V · HALOGEN FREE · 650 ° · UV RESISTANT · DVE	IP 55 · IP 66 · 500 V · HALOGEN FREE · 650 ° · UV RESISTANT · DVE	IP 55 · IP 65 · IP 66 · 500 V · HALOGEN FREE · 650 ° · UV RESISTANT · DVE	IP 55 · IP 65 · IP 66 · 500 V · HALOGEN FREE · 960 ° · UV RESISTANT · DVE	IP 55 · IP 65 · IP 66 · 500 V · HALOGEN FREE · 650 ° · UV RESISTANT · DVE	IP 55 · IP 66 · 500 V · HALOGEN FREE · 650 ° · UV RESISTANT · DVE
T25 Ø80x51	**T25** 2007 02 9 4 x M25		**T25 RW** 2007 50 9 4 x M25	**T25 F** 2007 31 2 4 x M25	**T25 KL** 2007 43 0 4 x M25	
T40 90 x 90 x 52	**T40** 2007 04 5 7 x M25	**T 40 RO-LGR** 2007 63 0 7 x M25	**T40 RW** 2007 51 7 7 x M25	**T40 F** 2007 32 0 7 x M25	**T40 KL** 2007 43 2 7 x M25	**T40 OE** 2007 22 3 zamknięte
T60 114 x 114 x 57	**T60** 2007 06 1 7 x M25	**T 60 RO-LGR** 2007 63 8 7 x M25	**T60 RW** 2007 52 5 7 x M25	**T60 F** 2007 33 9 7 x M25	**T60 KL** 2007 43 4 7 x M25	**T60 OE** 2007 23 9 zamknięte
T100 150 x 116 x 67	**T100** 2007 07 7 10 x M25 **T100 M25-M32** 2007 08 1 8 x M25, 2 x M32	**T 100 RO-LGR** 2007 64 4 10 x M25	**T100 RW** 2007 53 3 10 x M25	**T100 F** 2007 34 7 10 x M25	**T100 KL** 2007 43 6 10 x M25	**T100 OE** 2007 25 5 zamknięte
T160 190 x 150 x 77	**T160** 2007 09 3 7 x M25, 5 x M32 **T160 M32** 2007 09 7 10 x M32	**T 160 RO-LGR** 2007 64 9 7 x M25, 5 x M32	**T160 RW** 2007 54 1 7 x M25, 5 x M32	**T160 F** 2007 35 5 7 x M25, 5 x M32	**T160 KL** 2007 44 0 7 x M25, 5 x M32	**T160 OE** 2007 27 1 zamknięte
T250 225 x 173 x 86	**T250** 2007 10 9 9 x M25, 7 x M32	**T 260 RO-LGR** 2007 65 7 9 x M25, 7 x M32	**T250 RW** 2007 55 4 9 x M25, 7 x M32	**T250 F** 2007 36 3 9 x M25, 7 x M32	**T250 KL** 2007 44 4 9 x M25, 7 x M32	**T250 OE** 2007 28 7 zamknięte
T350 285 x 201 x 120	**T350** 2007 12 5 16 x M32, 8 x M40		**T350 RW** 2007 56 8 16 x M32, 8 x M40	**T350 F** 2007 37 1 16 x M32, 8 x M40	**T350 KL** 2007 44 8 16 x M32, 8 x M40	**T350 OE** 2007 30 3 zamknięte

T-seria, zestawy



T 60 M25 NL 2007 92 2
dławiki elastyczne, 3 dławiki V-TEC VM25 i 3 przeciwnakrętki



T 60 M20 NL 2007 91 8
dławiki elastyczne, 3 dławiki V-TEC VM20 i 3 przeciwnakrętki

T-seria
z podwyższoną pokrywą i dławikami elastycznymi

IP 66 | HALOGEN FREE | 500 V | 650° | UV RESISTANT | D V E



T 60 HD LGR **2007 71 0**
7xM25



T 100 HD LGR **2007 71 2**
10xM25



T 160 HD LGR **2007 71 4**
7xM25+5xM32



T 250 HD LGR **2007 71 6**
9xM25+7xM32



T 350 HD LGR **2007 71 8**
16xM32+8xM40

T-seria
z podwyższoną, przezroczystą pokrywą i dławikami elastycznymi

IP 66 | HALOGEN FREE | 500 V | 650° | UV RESISTANT | D V E




T 60 HD TR **2007 75 0**
7xM25



T 100 HD TR **2007 75 2**
10xM25



T 160 HD TR **2007 75 4**
7xM25+5xM32



T 250 HD TR **2007 75 6**
9xM25+7xM32



T 350 HD TR **2007 75 8**
16xM32+8xM40

T-seria
z podwyższona pokrywą, pełne ściany bez dławików

IP 66 | HALOGEN FREE | 500 V | 650° | UV RESISTANT | D V E



T 60 OE HD LGR **2007 73 0**
zamknięte



T 100 OE HD LGR **2007 73 2**
zamknięte



T 160 OE HD LGR **2007 73 4**
zamknięte



T 250 OE HD LGR **2007 73 6**
zamknięte



T 350 OE HD LGR **2007 73 8**
zamknięte

T-seria
z podwyższoną, przezroczystą pokrywą, pełne ściany bez dławików


IP 66 | HALOGEN FREE | 500 V | 650° | UV RESISTANT | D V E



T 60 OE HD TR **2007 77 0**
zamknięte



T 100 OE HD TR **2007 77 2**
zamknięte



T 160 OE HD TR **2007 77 4**
zamknięte



T 250 OE HD TR **2007 77 6**
zamknięte



T 350 OE HD TR **2007 77 8**
zamknięte

T-seria
z przetłoczeniami pod dławiki

IP 67 | HALOGEN FREE | 500 V | 650° | UV RESISTANT | D V E



T 40 M20 **2007 90 0**
przetłoczenia 7 x M20

T 40 M20 SW **2007 90 1**
czarny

T 40 M20 KL **2007 90 4**
listwa zaciskowa



T 60 M20 **2007 91 0**
przetłoczenia 7 x M20

T 60 M20 KL **2007 91 4**
listwa zaciskowa



T 60 M25 **2007 92 6**
przetłoczenia 7 x M25

T 60 M25 Ro-LGR **2007 92 7**
z czerwoną pokrywą

T-seria
z odciążeniem ciągu

IP 30 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | 500 V | D V E



T 60 ZE IP30 **2007 80 3**
7 odciążeń ciągu



T 100 ZE IP30 **2007 80 5**
10 odciążeń ciągu

T-seria, akcesoria



BE TS KR **2007 83 5**
mocowanie do koryta siatkowego dla T 60 i T 100



BE GR KR **2007 83 3**
mocowanie do koryta kablowego dla T 60 i T 100



T-S MST **2007 83 1**
Trzpień mocujący

	X-seria dławiki elastyczne i przetłoczenia jasnoszary	**X-seria** dławiki elastyczne i przetłoczenia jasnoszary przezroczysta pokrywa	**X-seria** dławiki elastyczne i przetłoczenia grafitowo-czarny	**X-seria** dławiki elastyczne i przetłoczenia grafitowo-czarny czerwona pokrywa	**X-seria** dławiki elastyczne i przetłoczenia z listwą zaciskową
	IP 67 · IK 09 · HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT	IP 67 · IK 09 · HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT	IP 67 · IK 09 · HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT	IP 67 · IK 09 · HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT	IP 67 · IK 09 · HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT
X01 95 x 95 x 60	 **X01 LGR** **2005 00 0** jasnoszary	 **X01 LGR-TR** **2005 05 0** przezroczysta pokrywa	 **X01 SW** **2005 11 0** grafitowo-czarny	 **X01 SW-RO** **2005 14 0** czerwona pokrywa	 **X01 T LGR** **2005 19 0** 1 x 5-polowa
X02 95 x 95 x 72	 **X02 LGR** **2005 00 4** jasnoszary	 **X02 LGR-TR** **2005 05 4** przezroczysta pokrywa	 **X02 SW** **2005 11 4** grafitowo-czarny	 **X02 SW-RO** **2005 14 4** czerwona pokrywa	 **X02 T LGR** **2005 19 4** 1 x 5-polowa
X04 114 x 114 x 78	 **X04 LGR** **2005 00 8** jasnoszary	 **X04 LGR-TR** **2005 05 8** przezroczysta pokrywa	 **X04 SW** **2005 11 8** grafitowo-czarny	 **X04 SW-RO** **2005 14 8** czerwona pokrywa	 **X04 T LGR** **2005 19 8** 1 x 5-polowa
X06 190 x 150 x 125	 **X06 LGR** **2005 01 2** jasnoszary	 **X06 LGR-TR** **2005 06 2** przezroczysta pokrywa	 **X06 SW** **2005 12 2** grafitowo-czarny	 **X06 SW-RO** **200515 2** czerwona pokrywa	 **X06 T LGR** **2005 20 2** 1 x 5-polowa
X10 240 x 191 x 125	 **X10 LGR** **2005 01 6** jasnoszary	 **X10 LGR-TR** **2005 06 6** przezroczysta pokrywa	 **X10 SW** **2005 12 6** grafitowo-czarny	 **X10 SW-RO** **2005 15 6** czerwona pokrywa	 **X10 T LGR** **2005 20 6** 5 x 4-polowa
X16 286 x 202 x 126	 **X16 LGR** **2005 02 0** jasnoszary	 **X16 LGR-TR** **2005 07 0** przezroczysta pokrywa	 **X16 SW** **2005 13 0** grafitowo-czarny	 **X16 SW-RO** **2005 16 0** czerwona pokrywa	 **X16 T LGR** **2005 21 0** 5 x 4-polowa
X25 286 x 202 x 126	 **X25 LGR** **2005 02 4** jasnoszary	 **X25 LGR-TR** **2005 07 4** przezroczysta pokrywa	 **X25 SW** **2005 13 4** grafitowo-czarny	 **X25 SW-RO** **2005 16 4** czerwona pokrywa	 **X25 T LGR** **2005 21 4** 5 x 4-polowa

Akcesoria



HLAK 4-8x16 **2009 03 2**

blok zacisków, 4-polowy



HLAK 5-10x16 **2009 03 6**

blok zacisków, 5-polowy

X-seria
przetłoczenia
+ listwa zaciskowa
+ dławiki
+ przeciwnakrętki

IP 67 | IK 09 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT



X01 T G M20 LGR **2005 22 0**
listwa zaciskowa, dławiki 3 x V-TEC VM20



X02 T G M20 LGR **2005 22 2**
listwa zaciskowa, dławiki 3 x V-TEC VM20



X04 T G M25 **2005 22 4**
listwa zaciskowa, dławiki 3 x V-TEC VM25



X06 T G M25 **2005 22 6**
listwa zaciskowa, dławiki 3 x V-TEC VM25

X-seria
przetłoczenia
+ dławiki
+ przeciwnakrętki

IP 67 | IK 09 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT



X01 G M20 LGR **2005 03 0**
dławiki 3 x V-TEC VM20



X02 G M20 LGR **2005 03 2**
dławiki 3 x V-TEC VM20



X04 G M20 LGR **2005 03 4**
dławiki 3 x V-TEC VM20

X-seria
przetłoczenia
+ szybkozłączki
+ dławiki
+ przeciwnakrętki

IP 67 | IK 09 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT



X01 UT G LGR **2005 24 0**
szybkozłączki 3 x 61 525 FL, dławiki 3 x V-TEC VM20



X02 UT G LGR **2005 24 4**
szybkozłączki 3 x 61 525 FL, dławiki 3 x V-TEC VM20



X04 UT G LGR **2005 24 8**
szybkozłączki 3 x 61 525 FL, dławiki 3 x V-TEC VM25

X-seria
przetłoczenia
+ przezroczysta pokrywa
+ szyna profilowa TH

IP 67 | IK 09 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT



X06 R LGR-TR **2005 09 2**
szyna profilowa Typ 2069



X10 R LGR-TR **2005 09 6**
szyna profilowa Typ 2069



X16 R LGR-TR **2005 10 0**
szyna profilowa Typ 2069



X25 R LGR-TR **2005 10 4**
szyna profilowa Typ 2069

X-seria
przetłoczenia
+ blok zacisków

IP 67 | IK 09 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT



X06 H25 GP4 LGR **2005 30 4**
4-polowyHLAK, 16 Zacisków



X10 H25 GNP5 LGR **2005 30 8**
5-polowy HLAK, 20 Zacisków



X16 H25 GNP5 LGR **2005 31 2**
5-polowy HLAK, 20 Zacisków, do 25mm²

X16 H35 GNP5 LGR **2005 31 6**
do 35mm²



X25 H35 GNP5 LGR **2005 32 0**
5-polowy HLAK, 20 zacisków, do 25mm²

X25 H50 GNP5 LGR **2005 32 4**
do 35mm²

Akcesoria




HLAK 5-10x25 **2009 03 8**
blok zacisków, 5-polowy



HLAK 1-2x35

GR	2009 04 2
GRGN	2009 04 4
GRBL	2009 04 6

zaciski, 1-polowe

	X-seria pełne ścianki jasnoszary	**X-seria** pełne ścianki jasnoszary przezroczysta pokrywa	**X-seria** pełne ścianki grafitowo-czarny	**X-seria** pełne ścianki + szyna profilowa TH	**X-seria** pełne ścianki + przezroczysta pokrywa + szyna profilowa TH
	IP 67 · IK 09 · HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT	IP 67 · IK 09 · HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT	IP 67 · IK 09 · HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT	IP 67 · IK 09 · HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT	IP 67 · IK 09 · HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT
X01 95 x 95 x 60	 **X01C LGR** **2005 45 0**	 **X01C LGR-TR** **2005 52 0**	 **X01C SW** **2005 59 0**		
X02 95 x 95 x 72	 **X02C LGR** **2005 45 4**	 **X02C LGR-TR** **2005 52 4**	 **X02C SW** **2005 59 4**		
X04 114 x 114 x 78	 **X04C LGR** **2005 45 8**	 **X04C LGR-TR** **2005528**	 **X04C SW** **2005598**		
X06 190 x 150 x 125	 **X06C LGR** **2005 46 2**	 **X06C LGR-TR** **2005 53 2**	 **X06C SW** **2005 60 2**	 **X06C R LGR** **2005 49 0** szyna profilowaTyp 2069	 **X06C R LGR-TR** **200 556 0** szyna profilowaTyp 2069
X10 240 x 191 x 125	 **X10C LGR** **2005 46 6**	 **X10C LGR-TR** **2005 53 6**	 **X10C SW** **2005 60 6**	 **X10C R LGR** **200 549 4** szyna profilowaTyp 2069	 **X10C R LGR-TR** **2005 56 4** szyna profilowaTyp 2069
X16 286 x 202 x 126	 **X16C LGR** **2005 47 0**	 **X16C LGR-TR** **2005 54 0**	 **X16C SW** **2005 61 0**	 **X16C R LGR** **2005 49 8** szyna profilowaTyp 2069	 **X16C R LGR-TR** **2005 56 8** szyna profilowaTyp 2069
X25 286 x 202 x 126	 **X25C LGR** **2005 47 4**	 **X25C LGR-TR** **2005 54 4**	 **X25C SW** **2005 61 4**	 **X25C R LGR** **2005 50 2** szyna profilowaTyp 2069	 **X25C R LGR-TR** **2005 57 2** szyna profilowaTyp 2069

Uniwersalne akcesoria do wszystkich puszek odgałęźnych



MP FL FS **7084 75 7**
FS = ocynk Sendzimira
MP FL DD **7085 10 8**
powlekanie stopem cynkowo-aluminiowym, Double Dip, DD



MP WI GR. FS **7084 75 7**
FS = ocynk Sendzimira
MP WI GR. DD **7085 10 8**
powlekanie stopem cynkowo-aluminiowym, Double Dip, DD



MP 225 UNI FS **7084 87 0**
FS = ocynk Sendzimira

Mx-Seria
Aluminiowy odlew ciśnieniowy malowany proszkowo, janoszare RAL 7035

IP 66

Mx-Seria
Aluminiowy odlew ciśnieniowy piaskowany

IP 66





Mx 060503 LGR **2011 30 4**
64 x 58 x 36 mm



Mx 080705 LGR **2011 30 8**
80 x 75 x 57 mm



Mx 120805 LGR **2011 31 2**
125 x 80 x 57 mm



Mx 151008 LGR **2011 31 6**
150 x 100 x 80 mm



Mx 161609 LGR **2011 32 0**
160 x 160 x 90 mm



Mx 170805 LGR **2011 32 4**
175 x 80 x 80 mm



Mx 241610 LGR **2011 32 8**
240 x 160 x 100 mm



Mx 361609 LGR **2011 33 2**
360 x 160 x 90 mm



Mx 060503 CR3 **2011 37 8**
64 x 58 x 34 mm



Mx 080705 CR3 **2011 38 1**
80 x 75 x 57 mm



Mx 090603 CR3 **2011 38 4**
98 x 64 x 34 mm



Mx 120805 CR3 **2011 38 6**
125 x 80 x 57 mm



Mx 161008 CR3 **2011 38 9**
160 x 100 x 81 mm



Mx 161609 CR3 **2011 39 2**
160 x 160 x 90 mm



Mx 221209 CR3 **2011 39 4**
220 x 120 x 90 mm



Mx 261609 CR3 **2011 39 6**
260 x 160 x 90 mm



Mx 361609 CR3 **2011 39 8**
360 x 160 x 90 mm



MP WI KL. FS **7084 76 5**
FS = ocynk Sendzimira
MP WI KL. DD **7085 11 1**
powlekanie stopem cynkowo-aluminiowym, Double Dip, DD



MP UNI FS **7084 77 3**
FS = ocynk Sendzimira
MP UNI DD **7085 11 4**
powlekanie stopem cynkowo-aluminiowym, Double Dip, DD

T-seria
do wtyków

IP 30 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | 500 V | VDE



z otworami do montażu złącz wtykowych (Wieland / Wago)
T 100 WB3 **2007 80 7**




z otworami do montażu złącz wtykowych (Wieland / Wago)
T 100 WB3-10 **2007 80 8**




złącza Wieland
T 100 WB5 **2007 84 0**

T-seria
prefabrykowany wariant z Moduł 45

IP 30 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | 500 V | VDE


2 gniazda Moduł 45 w obudowie,
T 100 2MSD WS **2007 82 1**
2 gniazda zasilające 33°, białe


4 gniazda Moduł 45 w obudowie.
T 100 4MSD WS **2007 82 5**
4 gniazda zasilające 33°, białe

T-seria
jednofazowe, wstępnie zmontowane


IP 30 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | 500 V | VDE




trójbiegunowe złącza Wieland, jednofazowe
T 100 WB 2S3 **2007 80 9**
Złącze Wieland 2 s




trójbiegunowe złącza Wieland, jednofazowe
T 100 WB 3S3 **2007 81 3**
Złącze Wieland 3 s



trójbiegunowe złącza Wieland, jednofazowe
T 100 WB 4S3 **2007 81 1**
Złącze Wieland 4 s




trójbiegunowe złącza Wieland, jednofazowe
T 100 WB 6S3 **2007 82 2**
Złącze Wieland 6 s




trójbiegunowe gniazdo WAGO, jednofazowe
T 100 WWB 6SW **2007790**
150 x 116 x 67

T-seria
dwufazowe, wstępnie zmontowane


IP 30 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | 500 V | VDE




trójbiegunowe złącza Wieland, dwufazowe
T 100 WB 1W3 1S3 **2007 81 5**
Złącze W 1w+1s




trójbiegunowe złącza Wieland, dwufazowe
T 100 WB 1W3 2S3 **2007 81 7**
Złącze W 1w+2s



trójbiegunowe złącza Wieland, dwufazowe
T 100 WB 2W3 2S3 **2007 81 9**
Złącze W 2w+2s




czterobiegunowe złącza Wieland, dwufazowe
T 100 WB 2s4 **2007 84 8**
Gniazdo W 2s




czterobiegunowe złącza Wieland, dwufazowe
T 100 WB 3S3 1S4 **2007 84 4**
Gniazdo 3s+1s

T-seria
trójfazowe, wstępnie zmontowane


IP 30 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | 500 V | VDE




trojbiegunowe złącza Wieland, trojfazowe
T 100 WWB **2007792**
Gniazdo 3x2 (sw; sw; rt)



trójbiegunowe złącza Wieland, trójfazowe
T 100 WB 6S **2007 81 4**
Gniazdo 6s3p 3x2



czterobiegunowe złącza Wieland, trójfazowe
T 100 WB 2s5 **2007 85 2**
Gniazdo W 2s




czterobiegunowe złącza Wieland, trójfazowe
T 100 WB 4s5 **2007 85 6**
Gniazdo W 4s

T-seria
prefabrykowany wtyki i gniazda


IP 30 | HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | 500 V | VDE



złącza i wtyczki Wieland
T100 WS 1S3 2S3D **2007 87 6**



złącza i wtyczki Wieland
T100 WS 1S3 3S3A **2007 87 0**



złącza i wtyczki Wieland
T100 WS 1S4 2S3C **2007 87 4**



FireBox
z wewnętrzym mocowaniem listwy zaciskowej oraz dławikami elastycznymi

E30 E60 E90 HALOGEN FREE



151 x 117 x 67 mm

T 100 ED 4-5	**7205 52 9**
przekrój 4 mm2	
T 100 ED 6-5	**7205 53 0**
przekrój 6 mm²	
T 100 ED 10-5	**7205 53 3**
przekrój 10 mm²	



190 x 150 x 77 mm

T 160 ED 16-5	**7205 53 6**
przekrój 16 mm²	



z gniazdem bezpiecznikowym

151 x 117 x 67 mm

T 100 ED 6-6 F	**7205 55 0**
przekrój 6 mm²	
T 100 ED 10-6 F	**7205 55 3**
przekrój 10 mm²	



z gniazdem bezpiecznikowym

190 x 150 x 77 mm

T 160 ED 16-6 F	**7205 55 6**
przekrój 16 mm²	

FireBox
z zewnętrzym mocowaniem listwy zaciskowej oraz dławikami elastycznymi

E30 E60 E90 HALOGEN FREE



151 x 117 x 67 mm

T 100 ED 6-5 A	**7205 54 0**
przekroj 6 mm²	
T 100 ED 10-5 A	**7205 54 3**
przekroj 10 mm²	



190 x 150 x 77 mm

T 160 ED 16-5 A	**7205 54 6**
przekroj 16 mm²	



z gniazdem bezpiecznikowym

151 x 117 x 67 mm

T 100 ED 6-6 AF	**7205 56 0**
przekroj 6 mm²	
T 100 ED 10-6 AF	**7205 56 3**
przekroj 10 mm²	



z gniazdem bezpiecznikowym

190 x 150 x 77 mm

T 160 ED 16-6 AF	**7205 56 6**
przekroj 16 mm²	

FireBox
dla kabli teletechnicznych, dławiki elastyczne

E30 E60 E90 HALOGEN FREE



151 x 117 x 67 mm

T 100 ED 4-10 D	**7205 58 0**
przekroj 4 mm²	



151 x 117 x 67 mm

T 100 ED 4-10 AD	**7205 58 3**
przekroj 4 mm²	



285 x 201 x 120 mm

T 350 ED 4-28 AD	**7205 59 0**
przekroj 4 mm²	

FireBox
Zamknięta z wewnętrzym mocowaniem listwy zaciskowej

E30 E60 E90 HALOGEN FREE



151 x 117 x 67 mm

T 100 E 4-5	**7205 51 0**
przekroj 4 mm²	



190 x 150 x 77 mm

T 160 E 10-5	**7205 52 4**
przekroj 10 mm²	
T 160 E 16-5	**7205 52 8**
przekroj 16 mm²	



190 x 150 x 77 mm

T 160 E 4-8D	**7205 52 0**
przekroj 4 mm²	

FireBox
z zewnętrzym montażem listwy zaciskowej oraz wzmocnioną pokrywą

E30 E60 E90 HALOGEN FREE



151 x 117 x 84,8 mm

T 100 ED 6-5 AS	**7205 62 0**
przekroj 6 mm²	
T 100 ED 10-5 AS	**7205 62 3**
przekroj 10 mm²	



190 x 150 x 77 mm

T 160 ED 16-5 AS	**7205 62 6**
przekroj 16 mm²	



z gniazdem bezpiecznikowym

151 x 117 x 67 mm

T 100 ED 6-5	**7205 63 0**
przekroj 6 mm²	
T 100 ED 10-6 AFS	**7205 63 3**
przekroj 10 mm²	



151 x 117 x 67 mm

T 100 ED 4-10 ADS	**7205 64 0**
przekroj 4 mm²	

FireBox
Akcesoria



Gniazdo bezpiecznikowe FireBox T

TE-FH 520	**7205 57 0**



Dławik elastyczny

EDK 25 OR	**7205675**
EDK 32 OR	**7205677**
EDK 40 OR	**7205679**



Zacisk ceramiczny

TK 04	**7205 70 0**
TK 06	**7205 70 2**
TK 10	**7205 70 4**
TK 16	**7205 70 6**



Zacisk przewodu ochronnego

TPE 04	**7205708**
TPE 25	**7205710**





MP T610 **7205 48 0**

płytka montażowa dla T100 do montażu w korytach i drabinach kablowych o wysokości burty 60mm



MP T616 **7205 48 4**

płytka montażowa dla T160 do montażu w korytach i drabinach kablowych o wysokości burty 60mm



KS-E DE **7205 42 3**
Tabliczka opisowa (niemiecki)

KS-E EN **7205 43 2**
Tabliczka opisowa (angielski)

OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa
tel. +48 22 101 14 00, +48 22 101 14 10
fax +48 22 101 14 01, +48 22 101 14 02
tel. kom. +48 600 082 403, +48 600 082 407
tel. kom. +48 664 453 904, +48 668 446 566

Biura regionalne:
Gdańsk: tel. kom: +48 600 082 406
Katowice: tel. kom: +48 600 082 405, +48 602 716 944
Poznań: tel. kom: +48 600 082 409, +48 662 171 623
Wrocław: tel. kom: +48 600 082 408

Zapytania prosimy kierować na adres:
oferty@obo.pl

www.obo.pl

© OBO Bettermann 12/2018 PL

Building Connections

OBO BETTERMANN