Fokusliste Edelstahl

Artikelauswahl Österreich
Produkte für die Elektroinstallation und Industrieanwendungen

Building Connections

OBO BETTERMANN

Von der Grundlage bis zur konkreten Anwendung, OBO vermittelt Wissen zu:

OBO ACADEMY
Connect to knowledge

Die OBO Academy bietet bereits seit vielen Jahren ein umfangreiches Fortbildungsportfolio an. „Vorsprung durch Wissen“ ist hier nicht nur ein Slogan, sondern ein Versprechen: Mit Informationen aus erster Hand, Praxisbezug und Expertenwissen verhelfen wir den Teilnehmern zum entscheidenden Wissensvorsprung. In unseren Seminaren, Planertagen oder Online-Seminaren machen wir sie mit aktuellen Entwicklungen, Trends, Normen und Vorschriften vertraut. Unsere Seminare enthalten großteils auch einen Praxisteil/Workshop zum besseren Verständnis.

- Normative Grundlagen
- Risikoanalyse, Blitzschutzklassen, Blitzschutzsysteme
- Erderanforderungen bei Tiefenerder, Ringerder und Fundamenterder
- Gefahren von Blitzentladungen und Überspannungen
- Blitzschutzzonen und Ableitertechnologien
- Schutzpotentialausgleich und Funktionspotentialausgleich
- Anwendungsbeispiele, Installationshinweise, Planungshilfen, Praxisfragen

Aktuelle Termine, alle Seminare finden Sie unter www.obo.at

Nutzen Sie unsere Experten bei der Planung von Erdungs und Blitzschutzsystemen!

Wir unterstützen Sie bei der Planung von Erdungssystemen sowie Blitz- und Überspannungsschutzmaßnahmen für Ihr Projekt!

Alles andere als Standard

Edelstahl zeichnet sich nicht nur durch elegantes Design aus, sondern steht auch für Hygiene und Qualität. Es ist korrosionsbeständig, nicht rostend und hält auch extremen Bedingungen und Umwelteinflüssen stand. Ein Material für jede Herausforderung. Die OBO-Edelstahllösungen eignen sich für den Einsatz in:

- Installationen im Außenbereich
- Besonders korrosive Bereiche, wie beispielsweise den Schiffbau
- Salzwasser- und Meeresklimabereiche
- Raue Umgebungen, wie die Industriebereiche
- Einsatzgebiete mit besonderen Hygiene-Anforderungen wie z. B. die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
- Kläranlagen/Wasseraufbereitung

Bezeichnungssystem
Die Bezeichnungen V2A und V4A sind alte Bezeichnungen der Firma Krupp, die am Anfang des 20. Jhd. entstanden sind. Sie stehen für „Versuchsschmelze 2 Austenit“ und die Weiterentwicklung „Versuchsschmelze 4 Austenit“, der Molybdän zugesetzt wurde. Heute sind neben den Kurznamen, welche die chemische Zusammensetzung darstellen, vor allem die Werkstoff- und AISI-Nr. von Bedeutung für die Bezeichnung der korrosionsbeständigen Stähle. Für die bei OBO eingesetzten Stähle sind folgende Informationen relevant:

AISI	EN Werkstoffnummer
304	1.4301 (V2A | A2)
316	1.4404 (V4A | A4)
316Ti (Titanzusatz)	1.4571 (V4A | A4)
316L (Niedrig Kohlenstoff)	1.4404 (V4A | A4)
-	1.4529 (V5A | A5)
-	1.4547 (V5A | A5)

Die ganze Bandbreite unserer Edelstahlkompetenz



Die Vielfalt der OBO-Edelstahlkompetenz können Sie in unserem Katalog entdecken: Dort finden Sie Kabelrinnen, Rohre, Sammelhalter und viele weitere Lösungen – ganz einfach unter **www.obo.de** oder über diesen QR-Code.

Inhalt

Profilschienen	6
Bügelschellen	10
Abstand-Befestigungsschellen	15
Trägerklammern zum Anschrauben	18
Elektroinstallationsrohre Steckverbindung	19
Befestigungsmaterial	21
Potentialausgleichsschienen	25
Kabeltragsysteme	26
Weitspannsysteme	49
Tragkonstruktionen	52
Spannbänder und Bandschellen	65

Ein ✓ bei OBO Lagerware bedeutet, dass die Ware in der Regel bei OBO Österreich auf Lager liegt - Achtung: Zwischenverkauf vorbehalten!

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Profilschienen

Montageschiene MS4022, Schlitz 18 mm, A2, gelocht

Schwere C-Profilschiene (Materialstärke 2 mm) zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke.
Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

MS4022P2000A2	**1121960**	2000x40x22,5	✓	**2**	**M**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, A2, gelocht

Schwere C-Profilschiene (Materialstärke 2 mm) zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke.
Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

MS4121P2000A2	**1122925**	2000x41x21	✓	**2**	**M**
MS4121P3000A2	**1122928**	3000x41x21		**3**	**M**
MS4121P6000A2	**1122929**	6000x41x21		**6**	**M**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Schwere C-Profilschiene (Materialstärke 2 mm) zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke.
Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

MS4121P2000A4	**1122476**	2000x41x21	✓	**2**	**M**
MS4121P3000A4	**1122931**	3000x41x21	✓	**3**	**M**
MS4121P6000A4	**1122932**	6000x41x21	✓	**6**	**M**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Montageschiene MSL4121, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Schwere C-Profilschiene (Materialstärke 1,5 mm) zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke.
Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

MSL4121P2000A4	**1122451**	2000x41x21	✓	**2**	**M**
MSL4121P3000A4	**1122455**	3000x41x21	✓	**3**	**M**
MSL4121P6000A4	**1122459**	6000x41x21	✓	**6**	**M**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Montageschiene MSL4141, Schlitz 22 mm, A2, Seitenlochung

Schwere C-Profilschiene (Materialstärke 2 mm) zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke.
Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

MSL4141PP3000A2	**1123016**	3000x41x41		**3**	**M**
MSL4141PP6000A2	**1123018**	6000x41x41		**6**	**M**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Schwere C-Profilschiene (Materialstärke 2,5 mm) zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke.
Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

MS4141P3000A4	**1123049**	3000x41x41	✓	**3**	**M**
MS4141P6000A4	**1123051**	6000x41x41	✓	**6**	**M**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Wandhalter Kombi MS 41 mit 3 Löchern

Der Wand,- Boden,- und Deckenhalter kann idealer Weise als Konsole für die Wand,- Boden,- und Deckenmontage verwendet werden.
Auch geeignet für Ständer- und Rahmenkonstruktionen in Verbindung mit den Montageschienen MS4141.

WBDHE 41 A2	**1123195**	134x110x102		**10**	**ST**
WBDHE 41 A4	**1123197**	134x110x102		**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Schutzkappe gespritzt zu Schiene MS4121

Schutzkappen für Profilschiene Typ MS4121 und MSL4121.

MS4121 SK	**1122902**	41x21	✓	**25**	**ST**

Schutzkappe gespritzt zu Schiene MS4141

Schutzkappen für Profilschiene Typ MS4141 und MSL4141.

MS4141 SK	**1122900**	41x41	✓	**25**	**ST**

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Zubehör Profilschienen

Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern

Montagewinkel mit 4 Löchern.

Zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.

GMS 4 VW 90 A2	**1124703**	104x104x40	✓	**10**	**ST**
GMS 4 VW 90 A4	**1124743**	104x104x40		**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern

Montagewinkel mit 2 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.

GMS 2 VW 90 A2	**1124699**	40x54x54	✓	**10**	**ST**
GMS 2 VW 90 A4	**1124739**	40x54x54		**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern, A2

Montagewinkel mit 3 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 45°.

GMS 3 VW 45 A2	**1124707**	40x50x103	✓	**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Montagewinkel, 45° mit 4 Löchern, A4

Montagewinkel mit 4 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 45°.

GMS 4 VW 45 A4	**1124749**	40x101x101	✓	**10**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Verbindungsplatte mit 2 Löchern A4

Verbindungsplatte mit 2 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

GMS 2 VP A4	**1124725**	100x40x4	✓	**10**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Verbindungsplatte mit 3 Löchern A4

Verbindungsplatte mit 3 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

GMS 3 VP A4	**1124727**	150x40x4	✓	**20**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Omegabügel, A4

Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm.

GMS 3 O 4141 A4	**1124753**	40x45x150	✓	**10**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Gleitmutter für Profilschienen vom Typ MS4022, A4

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschiene MS4022.

MS40SN M6 A4	**1147126**	M6		**50**	**ST**
MS40SN M8 A4	**1147130**	M8		**50**	**ST**
MS40SN M10 A4	**1147134**	M10		**50**	**ST**
MS40SN M12 A4	**1147138**	M12		**50**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Gleitmutter für Profilschienen vom Typ MS4121 und MS4141, A4

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141.



MS41SN M6 A4	**1147226**	M6	✓	**50**	**ST**
MS41SN M8 A4	**1147230**	M8	✓	**50**	**ST**
MS41SN M10 A4	**1147234**	M10	✓	**50**	**ST**
MS41SN M12 A4	**1147238**	M12		**50**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Hakenkopfschraube A4

Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022.

MS40HB M6x30 A4	**1148146**	M6x30		**50**	**ST**
MS40HB M8x30 A4	**1148150**	M8x30		**50**	**ST**
MS40HB M8x60 A4	**1148154**	M8x60		**25**	**ST**
MS40HB M10x30 A4	**1148160**	M10x30	✓	**50**	**ST**
MS40HB M10x60 A4	**1148164**	M10x60		**25**	**ST**
MS40HB M12x30 A4	**1148168**	M12x30	✓	**50**	**ST**
MS40HB M12x60 A4	**1148170**	M12x60		**25**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Hammerkopfschraube, A4

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141.

MS41HB M8x30 A4	**1148410**	M8x30	✓	**50**	**ST**
MS41HB M10x30 A4	**1148422**	M10x30	✓	**50**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Bügelschellen

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für den Kabelschutz.
Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene.
Für Profilschienen mit Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne,
universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz.
Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

BS-U1-M-12 A2	**1188401**	08-12		**25**	**ST**
BS-U1-M-16 A2	**1188404**	12-16		**25**	**ST**
BS-U1-M-22 A2	**1188407**	16-22		**25**	**ST**
BS-U1-M-28 A2	**1188410**	22-28		**25**	**ST**
BS-U1-M-34 A2	**1188413**	28-34		**25**	**ST**
BS-U1-M-40 A2	**1188416**	34-40		**25**	**ST**
BS-U1-M-46 A2	**1188419**	40-46		**25**	**ST**
BS-U1-M-52 A2	**1188422**	46-52		**25**	**ST**
BS-U1-M-58 A2	**1188425**	52-58		**25**	**ST**
BS-U1-M-58 A2	**1188428**	58-64		**25**	**ST**
BS-U1-M-70 A2	**1188431**	64-70		**50**	**ST**
BS-U1-M-76 A2	**1188434**	70-76		**25**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A4

Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz.
Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene.
Für Profilschienen mit Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne,
universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz.
Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

BS-U1-M-12 A4	**1186602**	08-12	✓	**25**	**ST**
BS-U1-M-16 A4	**1186609**	12-16	✓	**25**	**ST**
BS-U1-M-22 A4	**1186616**	16-22	✓	**25**	**ST**
BS-U1-M-28 A4	**1186622**	22-28	✓	**25**	**ST**
BS-U1-M-34 A4	**1186629**	28-34	✓	**25**	**ST**
BS-U1-M-40 A4	**1186636**	34-40	✓	**25**	**ST**
BS-U1-M-46 A4	**1186642**	40-46	✓	**25**	**ST**
BS-U1-M-52 A4	**1186649**	46-52	✓	**25**	**ST**
BS-U1-M-58 A4	**1186656**	52-58	✓	**25**	**ST**
BS-U1-M-64 A4	**1186662**	58-64	✓	**25**	**ST**
BS-U1-M-70 A4	**1186669**	64-70		**50**	**ST**
BS-U1-M-76 A4	**1186676**	70-76		**25**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2

Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen.
Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene.
Für Profilschienen mit Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne,
universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz.
Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

BS-U1-K-12 A2	**1186802**	08-12	✓	**50**	**ST**
BS-U1-K-16 A2	**1186809**	12-16	✓	**50**	**ST**
BS-U1-K-22 A2	**1186816**	16-22	✓	**50**	**ST**
BS-U1-K-28 A2	**1186822**	22-28	✓	**50**	**ST**
BS-U1-K-34 A2	**1186829**	28-34	✓	**50**	**ST**
BS-U1-K-40 A2	**1186836**	34-40	✓	**25**	**ST**
BS-U1-K-46 A2	**1186842**	40-46	✓	**25**	**ST**
BS-U1-K-52 A2	**1186849**	46-52	✓	**25**	**ST**
BS-U1-K-58 A2	**1186856**	52-58		**25**	**ST**
BS-U1-K-64 A2	**1186862**	58-64		**15**	**ST**
BS-U1-K-70 A2	**1186869**	64-70		**15**	**ST**
BS-U1-K-76 A2	**1186876**	70-76		**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A4

Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen.
Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene.
Für Profilschienen mit Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne,
universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz.
Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

BS-U1-K-12 A4	**1186806**	08-12		**50**	**ST**
BS-U1-K-16 A4	**1186813**	12-16		**50**	**ST**
BS-U1-K-22 A4	**1186820**	16-22		**50**	**ST**
BS-U1-K-28 A4	**1186826**	22-28		**50**	**ST**
BS-U1-K-34 A4	**1186833**	28-34		**50**	**ST**
BS-U1-K-40 A4	**1186840**	34-40		**25**	**ST**
BS-U1-K-46 A4	**1186846**	40-46		**25**	**ST**
BS-U1-K-52 A4	**1186852**	46-52		**25**	**ST**
BS-U1-K-58 A4	**1186859**	52-58		**25**	**ST**
BS-U1-K-64 A4	**1186865**	58-64		**25**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz.
Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene.
Für Profilschienen mit Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne,
universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz.
Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

BS-H1-M-12 A2	**1186102**	08-12		**50**	**ST**
BS-H1-M-16 A2	**1186109**	12-16		**50**	**ST**
BS-H1-M-22 A2	**1186116**	16-22		**50**	**ST**
BS-H1-M-28 A2	**1186122**	22-28		**25**	**ST**
BS-H1-M-34 A2	**1186129**	28-34		**25**	**ST**
BS-H1-M-40 A2	**1186136**	34-40		**25**	**ST**
BS-H1-M-46 A2	**1186142**	40-46		**25**	**ST**
BS-H1-M-52 A2	**1186149**	46-52		**25**	**ST**
BS-H1-M-58 A2	**1186156**	52-58		**15**	**ST**
BS-H1-M-64 A2	**1186162**	58-64		**15**	**ST**
BS-H1-M-70 A2	**1186169**	64-70		**15**	**ST**
BS-H1-M-76 A2	**1186176**	70-76		**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A4

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz.
Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene.
Für Profilschienen mit Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne,
universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz.
Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

BS-H1-M-12 A4	**1188521**	08-12		**25**	**ST**
BS-H1-M-16 A4	**1188523**	12-16		**25**	**ST**
BS-H1-M-22 A4	**1188527**	16-22		**25**	**ST**
BS-H1-M-28 A4	**1188530**	22-28		**25**	**ST**
BS-H1-M-34 A4	**1188533**	28-34		**25**	**ST**
BS-H1-M-40 A4	**1188536**	34-40		**25**	**ST**
BS-H1-M-46 A4	**1188539**	40-46		**25**	**ST**
BS-H1-M-52 A4	**1188541**	46-52		**25**	**ST**
BS-H1-M-58 A4	**1188545**	52-58		**25**	**ST**
BS-H1-M-64 A4	**1188548**	58-64		**25**	**ST**
BS-H1-M-70 A4	**1188551**	64-70		**50**	**ST**
BS-H1-M-76 A4	**1188554**	70-76		**25**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen.
Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene.
Für Profilschienen mit Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne,
universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz.
Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

BS-H1-K-12 A2	**1186302**	08-12	✓	**50**	**ST**
BS-H1-K-16 A2	**1186309**	12-16	✓	**50**	**ST**
BS-H1-K-22 A2	**1186316**	16-22	✓	**50**	**ST**
BS-H1-K-28 A2	**1186322**	22-28	✓	**50**	**ST**
BS-H1-K-34 A2	**1186329**	28-34	✓	**50**	**ST**
BS-H1-K-40 A2	**1186336**	34-40	✓	**25**	**ST**
BS-H1-K-46 A2	**1186342**	40-46	✓	**25**	**ST**
BS-H1-K-52 A2	**1186349**	46-52		**25**	**ST**
BS-H1-K-58 A2	**1186356**	52-58		**25**	**ST**
BS-H1-K-64 A2	**1186362**	58-64		**15**	**ST**
BS-H1-K-70 A2	**1186369**	64-70		**15**	**ST**
BS-H1-K-76 A2	**1186376**	70-76		**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A4

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen.
Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene.
Für Profilschienen mit Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne,
universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz.
Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

BS-H1-K-12 A4	**1186307**	08-12		**50**	**ST**
BS-H1-K-16 A4	**1186313**	12-16		**50**	**ST**
BS-H1-K-22 A4	**1186320**	16-22		**50**	**ST**
BS-H1-K-28 A4	**1186326**	22-28		**50**	**ST**
BS-H1-K-34 A4	**1186334**	28-34		**50**	**ST**
BS-H1-K-40 A4	**1186340**	34-40		**25**	**ST**
BS-H1-K-46 A4	**1186346**	40-46		**25**	**ST**
BS-H1-K-52 A4	**1186353**	46-52		**25**	**ST**
BS-H1-K-58 A4	**1186359**	52-58		**25**	**ST**
BS-H1-K-64 A4	**1186366**	58-64		**15**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Universal-Gegenwanne, Kunststoff

Unabhängig von der Schiene, universell einsetzbar,
durch Aufschieben auf einen Schenkel der Bügelschelle.
Durch eine intelligente Kontur auf der Rückseite, kombinierbar zur Doppelwanne.
Nachträgliche Installation ohne Demontage der Bügelschelle möglich.

2058UW 12 LGR	**1198012**	08-12	✓	**100**	**ST**
2058UW 16 LGR	**1198016**	12-16	✓	**100**	**ST**
2058UW 22 LGR	**1198022**	16-22	✓	**100**	**ST**
2058UW 28 LGR	**1198028**	22-28	✓	**100**	**ST**
2058UW 34 LGR	**1198034**	28-34	✓	**100**	**ST**
2058UW 40 LGR	**1198040**	34-40	✓	**50**	**ST**
2058UW 46 LGR	**1198046**	40-46	✓	**50**	**ST**
2058UW 52 LGR	**1198052**	46-52	✓	**50**	**ST**
2058UW 58 LGR	**1198058**	52-58	✓	**50**	**ST**
2058UW 64 LGR	**1198064**	58-64	✓	**50**	**ST**
2058UW 70 LGR	**1198070**	64-70	✓	**25**	**ST**
2058UW 76 LGR	**1198076**	70-76	✓	**25**	**ST**

Gegenwanne, Metall universal, A2

Gegenwanne aus Metall, zur Montage an Bügelschelle. Universell einsetzbar unabhängig von der Schiene.

2058FW M 12 A2	**1197134**	08-12		**100**	**ST**
2058FW M 16 A2	**1197177**	12-16		**100**	**ST**
2058FW M 22 A2	**1197231**	16-22		**100**	**ST**
2058FW M 28 A2	**1197290**	22-28		**100**	**ST**
2058FW M 34 A2	**1197355**	28-34		**100**	**ST**
2058FW M 40 A2	**1197428**	34-40		**100**	**ST**
2058FW M 46 A2	**1197479**	40-46		**100**	**ST**
2058FW M 52 A2	**1197533**	46-52		**50**	**ST**
2058FW M 58 A2	**1197592**	52-58		**50**	**ST**
2058FW M 64 A2	**1197606**	58-64		**50**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Abstand-Befestigungsschellen

Abstandschelle 732, mit Gewindeanschluss M6, A2

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden.

Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde.

Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.

ASG 732 8 A2	**1362626**	07-08		**25**	**ST**
ASG 732 10 A2	**1362628**	08-10		**25**	**ST**
ASG 732 12 A2	**1362630**	10-12		**25**	**ST**
ASG 732 14 A2	**1362632**	12-14		**25**	**ST**
ASG 732 17 A2	**1362634**	14-17		**25**	**ST**
ASG 732 20 A2	**1362636**	17-20		**25**	**ST**
ASG 732 25 A2	**1362638**	20-25		**25**	**ST**
ASG 732 30 A2	**1362640**	25-30		**20**	**ST**
ASG 732 36 A2	**1362642**	30-36		**20**	**ST**
ASG 732 44 A2	**1362644**	36-44		**20**	**ST**
ASG 732 53 A2	**1362646**	44-53		**20**	**ST**
ASG 732 63 A2	**1362648**	53-63		**20**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abstandschelle 732, mit Gewindeanschluss M6, A4

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden.

Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde.

Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.

ASG 732 8 A4	**1362458**	07-08	✓	**25**	**ST**
ASG 732 10 A4	**1362460**	8-10	✓	**25**	**ST**
ASG 732 12 A4	**1362462**	10-12	✓	**25**	**ST**
ASG 732 14 A4	**1362464**	12-14	✓	**25**	**ST**
ASG 732 20 A4	**1362469**	17-20	✓	**25**	**ST**
ASG 732 25 A4	**1362472**	20-25	✓	**25**	**ST**
ASG 732 30 A4	**1362474**	25-30		**20**	**ST**
ASG 732 36 A4	**1362478**	30-36		**20**	**ST**
ASG 732 44 A4	**1362482**	36-44		**20**	**ST**
ASG 732 53 A4	**1362486**	44-53		**20**	**ST**
ASG 732 63 A4	**1362489**	53-63		**20**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Abstandschelle 733, mit Langloch, A2

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden.

Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.

Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.

ASL 733 10 A2	**1362976**	8-10		**25**	**ST**
ASL 733 12 A2	**1362978**	10-12		**25**	**ST**
ASL 733 14 A2	**1362980**	12-14		**25**	**ST**
ASL 733 17 A2	**1362982**	14-17		**25**	**ST**
ASL 733 20 A2	**1362984**	17-20		**25**	**ST**
ASL 733 25 A2	**1362986**	20-25	✓	**25**	**ST**
ASL 733 30 A2	**1362988**	25-30		**20**	**ST**
ASL 733 36 A2	**1362990**	30-36	✓	**20**	**ST**
ASL 733 44 A2	**1362992**	36-44	✓	**20**	**ST**
ASL 733 53 A2	**1362994**	44-53	✓	**20**	**ST**
ASL 733 63 A2	**1362996**	53-63		**20**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abstandschelle 733, mit Langloch, A4

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden.

Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.

Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.

ASL 733 10 A4	**1362904**	8-10	✓	**25**	**ST**
ASL 733 12 A4	**1362906**	10-12	✓	**25**	**ST**
ASL 733 14 A4	**1362908**	12-14	✓	**25**	**ST**
ASL 733 17 A4	**1362912**	14-17	✓	**25**	**ST**
ASL 733 20 A4	**1362914**	17-20	✓	**25**	**ST**
ASL 733 25 A4	**1362918**	20-25	✓	**25**	**ST**
ASL 733 30 A4	**1362922**	25-30	✓	**20**	**ST**
ASL 733 36 A4	**1362926**	30-36	✓	**20**	**ST**
ASL 733 44 A4	**1362930**	36-44	✓	**20**	**ST**
ASL 733 53 A4	**1362934**	44-53	✓	**20**	**ST**
ASL 733 63 A4	**1362938**	53-63		**20**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Sammelhalterungen, Grip Metall

Grip-Sammelhalterung, Metall A2

Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall.
Zur sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet.
Auch als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen.
Für Wand- und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen.
Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten
sind den entsprechenden Prüfdokumenten zu entnehmen.

2031 M 15 A2	**2207080**	15x NYM3x1,5	✓	**50**	**ST**
2031 M 30 A2	**2207088**	30x NYM3x1,5	✓	**25**	**ST**
2031 M 70 A2	**2207112**	70x NYM3x1,5	✓	**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Grip-Sammelhalterung, Metall A4

Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall.
Zur sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet.
Auch als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen.
Für Wand- und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen.
Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten
sind den entsprechenden Prüfdokumenten zu entnehmen.

2031 M 15 A4	**2207132**	15x NYM3x1,5	✓	**50**	**ST**
2031 M 30 A4	**2207140**	30x NYM3x1,5	✓	**25**	**ST**
2031 M 70 A4	**2207164**	70x NYM3x1,5	✓	**10**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Trägerklammern zum Anschrauben

Trägerklammer SSP 6-21, M6 oder M8, A2

Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M6 oder M8 Gewinde (je nach Type) eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.

Für Flanschdicken von 6 - 21 mm

SSP 6-21 M6 A2	**1486234**	M6		**25**	**ST**
SSP 6-21 M8 A2	**1486284**	M8	✓	**25**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Trägerklammer SSP 20-40, M6 oder M8, A2

Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M6 oder M8 Gewinde (je nach Type) eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.

Für Flanschdicken von 20 - 40 mm

SSP 20-40 M6 A2	**1486242**	M6		**25**	**ST**
SSP 20-40 M8 A2	**1486292**	M8		**25**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Trägerklammer SSP 6-21, M6 oder M8, A4

Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M6 oder M8 Gewinde (je nach Type) eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.

Für Flanschdicken von 6 - 21 mm

SSP 6-21 M6 A4	**1486236**	M6	✓	**25**	**ST**
SSP 6-21 M8 A4	**1486286**	M8	✓	**25**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Trägerklammer SSP 20-40, M6 oder M8, A4

Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M6 oder M8 Gewinde (je nach Type) eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.

Für Flanschdicken von 20 - 40 mm

SSP 20-40 M6 A4	**1486244**	M6		**25**	**ST**
SSP 20-40 M8 A4	**1486294**	M8	✓	**25**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Elektroinstallationsrohre Steckverbindung

Edelstahlrohr, A2

Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1,
für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
Klassifikation gemäß DIN EN 61386-1: 555711404010

S20W A2	**2046721**	Ø20, 3000		**30**	**M**
S25W A2	**2046722**	Ø25, 3000		**30**	**M**
S32W A2	**2046723**	Ø32, 3000		**21**	**M**
S40W A2	**2046724**	Ø40, 3000		**15**	**M**
S50W A2	**2046725**	Ø50, 3000		**15**	**M**
S63W A2	**2046726**	Ø63, 3000		**9**	**M**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Edelstahlrohr, A4

Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1,
für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
Klassifikation gemäß DIN EN 61386-1: 555711404010

S20W A4	**2046751**	Ø20, 3000	✓	**15**	**M**
S25W A4	**2046752**	Ø25, 3000	✓	**15**	**M**
S32W A4	**2046753**	Ø32, 3000	✓	**15**	**M**
S40W A4	**2046754**	Ø40, 3000	✓	**9**	**M**
S50W A4	**2046755**	Ø50, 3000		**9**	**M**
S63W A4	**2046756**	Ø63, 3000		**9**	**M**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Edelstahl-Rohrbogen, A4

90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1.
Mit gratfreier Innenwand.

SB20W A4	**2046761**	Ø20	✓	**10**	**ST**
SB25W A4	**2046762**	Ø25	✓	**10**	**ST**
SB32W A4	**2046763**	Ø32	✓	**10**	**ST**
SB40W A4	**2046764**	Ø40	✓	**5**	**ST**
SB50W A4	**2046765**	Ø50		**5**	**ST**
SB63W A4	**2046766**	Ø63		**3**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Edelstahl-Muffe, A4

Steckmuffe für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren.
Mit gratfreier Innenwand.

SV20W A4	**2046771**	Ø20	✓	**15**	**ST**
SV25W A4	**2046772**	Ø25	✓	**15**	**ST**
SV32W A4	**2046773**	Ø32	✓	**15**	**ST**
SV40W A4	**2046774**	Ø40	✓	**10**	**ST**
SV50W A4	**2046775**	Ø50		**5**	**ST**
SV63W A4	**2046776**	Ø63		**3**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau

Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.

129 TB M20	**2047831**	M20	✓	**50**	**ST**
129 TB M25	**2047839**	M25	✓	**50**	**ST**
129 TB M32	**2047855**	M32	✓	**50**	**ST**
129 TB M40	**2047863**	M40	✓	**30**	**ST**
129 TB M50	**2047890**	M50	✓	**30**	**ST**
129 TB M63	**2047898**	M63	✓	**20**	**ST**

Rohrendtülle, teilbar, metrisch, schwarz

Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.

129 TB M20 SW	**2047944**	M20	✓	**50**	**ST**
129 TB M25 SW	**2047952**	M25	✓	**50**	**ST**
129 TB M32 SW	**2047971**	M32	✓	**50**	**ST**
129 TB M40 SW	**2047979**	M40	✓	**30**	**ST**
129 TB M50 SW	**2047987**	M50	✓	**30**	**ST**
129 TB M63 SW	**2047995**	M63	✓	**20**	**ST**

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Befestigungsmaterial

Gewindestange, A2

Gewindestange nach DIN 976.

TR M6 1M A2	**3141327**	M6x1000		**10**	**ST**
TR M6 2M A2	**3141328**	M6x2000		**10**	**ST**
TR M8 1M A2	**3141310**	M8x1000	✓	**10**	**ST**
TR M8 2M A2	**3141330**	M8x2000	✓	**10**	**ST**
TR M10 1M A2	**3141312**	M10x1000	✓	**10**	**ST**
TR M10 2M A2	**3141339**	M10x2000	✓	**10**	**ST**
TR M12 1M A2	**3141314**	M12x1000		**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Gewindestange, A4

Gewindestange nach DIN 976.

TR M6 1M A4	**3141482**	M6x1000		**1**	**ST**
TR M6 2M A4	**3141484**	M6x2000		**1**	**ST**
TR M8 1M A4	**3141492**	M8x1000	✓	**1**	**ST**
TR M8 2M A4	**3141494**	M8x2000		**1**	**ST**
TR M10 1M A4	**3141502**	M10x1000	✓	**1**	**ST**
TR M10 2M A4	**3141504**	M10x2000		**20**	**ST**
TR M12 2M A4	**3141514**	M12x2000		**10**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Sechskantmutter DIN 934, A2

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.

HN M6 A2	**3397068**	M6		**100**	**ST**
HN M8 A2	**3397084**	M8	✓	**100**	**ST**
HN M10 A2	**3397106**	M10	✓	**100**	**ST**
HN M12 A2	**3397114**	M12		**100**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Sechskantmutter DIN 934, A4

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.

HN M6 A4	**3400173**	M6		**100**	**ST**
HN M8 A4	**3400175**	M8	✓	**100**	**ST**
HN M10 A4	**3400177**	M10	✓	**100**	**ST**
HN M12 A4	**3397145**	M12		**100**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Unterlegscheibe, A2

Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.

WS M6 D12 A2	**3402304**	M6		**100**	**ST**
WS M8 D16 A2	**3402312**	M8	✓	**100**	**ST**
WS M10 D20 A2	**3402320**	M10	✓	**100**	**ST**
WS M12 D24 A2	**3402339**	M12		**100**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Unterlegscheibe, A4

Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.

WS M6 D12 A4	**3402306**	M6		**100**	**ST**
WS M8 D16 A4	**3402314**	M8	✓	**100**	**ST**
WS M10 D20 A4	**3402322**	M10	✓	**100**	**ST**
WS M12 D24 A4	**3402345**	M12		**100**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Flachrundschraube mit Kombimutter, A2

Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.

FRSB 6x12 A2	**6406138**	M6x12	✓	**100**	**ST**
FRSB 6x16 A2	**6406189**	M6x16	✓	**100**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Flachrundschraube mit Kombimutter, A4

Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.

FRSB 6x12 A4	**6406142**	M6x12	✓	**100**	**ST**
FRSB 6x16 A4	**6406193**	M6x16	✓	**100**	**ST**
FRSB 6x20 A4	**6406207**	M6x20	✓	**100**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Sechskantschrauben, A2

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen.

Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.

SKS 10x90 A2	**6418255**	M10x90	✓	**20**	**ST**
SKS 12x80 A2	**6418279**	M12x80		**20**	**ST**
SKS 12x110 A2	**6418376**	M12x110		**20**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Sechskantschrauben, A4

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen.
Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.

SKS 10x30 A4	**3160757**	M10x30	✓	**20**	**ST**
SKS 10x80 A4	**6418248**	M10x80	✓	**20**	**ST**
SKS 10x90 A4	**6418256**	M10x90	✓	**20**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Einschlaganker für Mehrfachbefestigung, A4

Einschlaganker für Mehrfachbefestigung, mit Innengewinde in Stahlausführung, zum Verankern von z. B. Kabeltragsystemen, Konsolen, Stahlkonstruktionen etc. in ungerissenem Beton im Innen- und Außenbereich. Zum Einschlagen mit Hammer.
Mit angeprägtem Rand, um ein Einziehen in das Bohrloch zu vermeiden.
Nicht rostend und hoch korrosionsbeständig. Die Ankerhülse verspannt sich gegen die Bohrlochwand, wenn der innenliegende Stift eingetrieben wird, z. B. mit dem manuellen Setzwerkzeug EHS M. Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-07/0135 für Beton.

EA II M 8x40 A4	**3492240**	M8x40	✓	**50**	**ST**
EA II M 10x40 A4	**3492244**	M10x40	✓	**50**	**ST**
EA II M 12x50 A4	**3492248**	M12x50		**50**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Nagelanker mit Nagelkopf, A4

Nagelanker mit Nagelkopf zum Verankern von z. B. Brandschutzbekleidungen, Montageschienen, Metallschellen, Unterkonstruktionen aus Holz und Metall etc. an Wänden und Decken aus gerissenem Beton im Innen- und Außenbereich. Zum Einschlagen mit Hammer oder Bohrhammer.
Bei Auftreten von Belastungen spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch.
Nicht rostend und hoch korrosionsbeständig. Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-06/0175.

FNAII 6x30/5A4	**3499014**	6x42,5		**50**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Nagelanker mit Gewinde, A4

Nagelanker mit Gewinde zum Verankern von z. B. Brandschutzbekleidungen, Montageschienen, Metallschellen, Unterkonstruktionen aus Holz und Metall etc. an Wänden und Decken aus gerissenem Beton im Innen- und Außenbereich. Zum Einschlagen mit Hammer.
Bei Auftreten von Belastungen spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch.
Nicht rostend und hoch korrosionsbeständig. Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-06/0175.

FNAII 6x30M6/5A4	**3499024**	6x50	✓	**50**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Bolzenanker FAZ II P, A4

Bolzenanker FAZ II Plus zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen. Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0520, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.

FAZIIPlus 8/10A4	**3498966**	M8x75	✓	**50**	**ST**
FAZIIPlus 8/30A4	**3498968**	M8x95		**50**	**ST**
FAZIIPlus10/10A4	**3498974**	M10x95	✓	**50**	**ST**
FAZIIPlus12/20A4	**3498978**	M12x120	✓	**20**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Sechskantanker MMS-plus SS, mit angepresster Scheibe, A4

Edelstahl-Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Sechskantantrieb und angepresster Scheibe zur Aufnahme großer Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern
in Feuchträumen und im Außenbereich. Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis.
Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.

MMS+ SS 10x75 A4	**3498126**	10x75		**25**	**ST**
MMS+ SS12x105 A4	**3498174**	12x105		**25**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Rundkopfanker MMS-plus P, mit Panhead, A4

Edelstahl-Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Rundkopf für universelle Befestigungen in Feuchträumen und Außenbereichen. Torx-Antrieb T30. Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis.
Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.

MMS+ P 7.5x75 A4	**3498274**	7,5x75	✓	**50**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Potentialausgleichsschienen

Potentialausgleichsschiene für den Außenbereich

Potentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach OVE E 8101 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach OVE EN IEC 62305.

Abdeckhaube und Fußplatte aus Polystyrol.

Farbe: schwarz, UV-beständig.

Schrauben und Überleger aus VA.

blitzstromtragfähig 50 kA (10/350).

7x ein oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm².

1x Rundleiter Rd 8-10; 1x Flachband bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8-10.

1809 A	**5015111**	für den Außenbereich	✓	**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Hauptpotentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach OVE E 8101.

Sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach OVE EN IEC 62305.

Schnelle und einfache Montage der Anschlussleitungen mittels Schlossschrauben M10.

Varianten aus rostfreiem Edelstahl (V2A) geeignet zum Einsatz im Außenbereich.

Isolatorfüße | Komplett mit Dübel und Schrauben zur Wandmontage.

Mit Federscheibe (DIN 137) zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern.

		Anzahl der Anschlüsse			
1802 5 VA	**5015854**	5	✓	**1**	**ST**
1802 10 VA	**5015866**	10	✓	**1**	**ST**
1802 5 - V4A	**5015856**	5		**1**	**ST**
1802 10 - V4A	**5015867**	10		**1**	**ST**
1802 12 - V4A	**5015869**	12		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abdeckung für Potentialausgleichsschiene BigBar

komplett mit allen Bauteilen zum Montieren und beschriftbar.

		Ausführung			
1802 AH 5	**5015880**	5er Anschlussschiene		**1**	**ST**
1802 AH 10	**5015884**	10er Anschlussschiene	✓	**1**	**ST**
1802 AH 5 V4A	**5015881**	5 Anschlüsse		**1**	**ST**
1802 AH 10 V4A	**5015885**	10 Anschlüsse		**1**	**ST**
1802 AH 12 V4A	**5015888**	12 Anschlüsse		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Kabeltragsysteme - Gitterrinnen

Gitterrinne GR-Magic® 55, A2

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

GRM 55 50 A2	**6001070**	55x50x3000	✓	**3**	**M**
GRM 55 100 A2	**6001072**	55x100x3000	✓	**3**	**M**
GRM 55 150 A2	**6001074**	55x150x3000	✓	**3**	**M**
GRM 55 200 A2	**6001076**	55x200x3000	✓	**3**	**M**
GRM 55 300 A2	**6001078**	55x300x3000	✓	**3**	**M**
GRM 55 400 A2	**6001080**	55x400x3000		**3**	**M**
GRM 55 500 A2	**6001082**	55x500x3000		**3**	**M**
GRM 55 600 A2	**6001085**	55x600x3000		**3**	**M**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Gitterrinne GR-Magic® 55, A4

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

GRM 55 50 A4	**6001087**	55x50x3000	✓	**3**	**M**
GRM 55 100 A4	**6001088**	55x100x3000	✓	**3**	**M**
GRM 55 150 A4	**6001090**	55x150x3000		**3**	**M**
GRM 55 200 A4	**6001091**	55x200x3000	✓	**3**	**M**
GRM 55 300 A4	**6001093**	55x300x3000	✓	**3**	**M**
GRM 55 400 A4	**6001095**	55x400x3000		**3**	**M**
GRM 55 500 A4	**6001097**	55x500x3000		**3**	**M**
GRM 55 600 A4	**6001099**	55x600x3000		**3**	**M**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Deckel für Gitterrinne rastbar, A2

Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Lebensmittel- oder Chemieindustrie geeignet. Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

DGRR 50 A2	**6001860**	50x3000		**3**	**M**
DGRR 100 A2	**6001862**	100x3000		**3**	**M**
DGRR 150 A2	**6001864**	150x3000		**3**	**M**
DGRR 200 A2	**6001866**	200x3000		**3**	**M**
DGRR 300 A2	**6001868**	300x3000		**3**	**M**
DGRR 400 A2	**6001870**	400x3000		**3**	**M**
DGRR 500 A2	**6001872**	500x3000		**3**	**M**
DGRR 600 A2	**6001874**	600x3000		**3**	**M**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

C-Gitterrinne CGR 50, A2

Gitterrinne in C-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten in der Seitenhöhe 50 mm. Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.

CGR 50 50 A2	**6016200**	50x50x3000	✓	**3**	**M**
CGR 50 100 A2	**6016235**	50x100x3000		**3**	**M**
CGR 50 200 A2	**6016251**	50x200x3000		**3**	**M**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Kabeltragsysteme - Zubehör Gitterrinnen

Klemmstück, A4

Klemmstück zur Befestigung von Gitterrinnen.

GKS 50 07 A4	**6015310**	60x40 Loch Ø 7	✓	**50**	**ST**
GKS 50 11 A4	**6015280**	60x40 Loch Ø 11	✓	**20**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Hakenschraube, A2

Hakenschraube zur Befestigung von Kabelbahnen auf dem Ausleger.

HS M6x13 A2	**1154990**	M6x13	✓	**100**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Wand- und Bodenbefestiger, A2

Wandbefestigung für die direkte Befestigung von Gitterkabelrinnen mit 55mm Seitenhöhe an der Wand.

Als Wandbefestigung bis zur max. Gitterrinnenbreite 200 mm.

Als Mittenabhängung bis zur max. Gitterrinnenbreite 200 mm.

Als Pendelabhängung ab einer Breite von 300 mm.

K12 1818 A2	**6016421**	50x59	✓	**25**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Wandhalter für Gitterrinne GRM 35x50, A4

Wandhalter zur Wandbefestigung der Gitterrinnen GRM 35 50.

WH GRM35 A4	**6016445**	35x50	✓	**10**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Stoßstellenverbinder

Stoßstellenverbinder für Gitterrinnen in geschraubter Ausführung.

Anzahl der Gitterrinnenverbinder abhängig von der Breite:

50-150mm = 2 Stück | 200-300mm = 3 Stück | 400-450mm = 4 Stück | 500-600mm = 5 Stück

Inklusive Schraube FRS M6 x 20.

GSV 34 A2	**6016642**		✓	**20**	**ST**
GSV 34 A4	**6016648**		✓	**20**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Klemmstück für Wand- oder Stielauslegern

Klemmstück für die Befestigung von Gitterkabelrinnen auf Wand- oder Stielauslegern.

Inklusive Schraube FRS M6 x 20 mit Kombimutter.

GKS 34 A2	**6016839**		✓	**20**	**ST**
GKS 34 A4	**6016859**		✓	**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Klemmstück für Trennstegbefestigung

Klemmstück zur Befestigung von Trennstegen in Gitterrinnen.

Inklusive Schraube FRS M6 x 20 mit Kombimutter.

GKT 38 A2	**6017045**		✓	**20**	**ST**
GKT 38 A4	**6017092**			**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Befestigungsclip für MS-Profilschienen (22mm Schlitzweite), A2

Befestigungsclip zur schraubenlosen Montage von Gitterrinnen auf MS-Profilschienen

mit einer Schlitzweite von 22 mm.

BC GR 4.8 A2	**6016665**	82x33x17	✓	**20**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Klemmstück zur Bodenbefestigung, A2

Klemmstück zur Bodenbefestigung von Gitterrinnen der Breite 50 mm.

GKB 34 A2	**6016676**		✓	**20**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Eckverbinder

Eckverbinder zur Erstellung von Gitterrinnenbogenelementen. Inklusive Schraube FRS M6 x 12 mit Kombimutter.

GEV 36 A2	**6016731**		✓	**20**	**ST**
GEV 36 A4	**6016764**			**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Befestigungswinkel BW 12

Befestigungswinkel zum Befestigen von Stielen, Steigeleitern und Konstruktionen an Wänden, Decken oder Stahlgerüsten.

BW 12 A2	**6019504**	70x50x40	✓	**10**	**ST**
BW 12 A4	**6019506**	70x50x40	✓	**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Montageplatte, A2

Montageplatte zur Befestigung am Seitenholm von Kabeltrag-Systemen.

MP UNI A2	**7085133**	170x120		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Montageplatte für Gitterrinne, A4

Montageplatte zur schraubenlosen Wandbefestigung von Gitterrinnen.

MPG 65 A4	**6006488**	110x68		**30**	**ST**
MPG 90 A4	**6006489**	111x90		**30**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Kabeltragsysteme - Kabelrinnen Steckverbindung

Kabelrinne RKS-Magic® 60, A2

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm
für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.

RKSM 610 A2	**6047613**	60x100x3050	✓	**3**	**M**
RKSM 620 A2	**6047640**	60x200x3050	✓	**3**	**M**
RKSM 630 A2	**6047656**	60x300x3050	✓	**3**	**M**
RKSM 640 A2	**6047691**	60x400x3050	✓	**3**	**M**
RKSM 650 A2	**6047721**	60x500x3050		**3**	**M**
RKSM 660 A2	**6047737**	60x600x3050		**3**	**M**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Kabelrinne RKS-Magic® 60, A4

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm
für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.

RKSM 610 A4	**6047614**	60x100x3050	✓	**3**	**M**
RKSM 620 A4	**6047641**	60x200x3050	✓	**3**	**M**
RKSM 630 A4	**6047657**	60x300x3050	✓	**3**	**M**
RKSM 640 A4	**6047692**	60x400x3050	✓	**3**	**M**
RKSM 650 A4	**6047722**	60x500x3050		**3**	**M**
RKSM 660 A4	**6047738**	60x600x3050		**3**	**M**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Kabeltragsysteme - Deckel

Deckel ungelocht, A2

Ungelochter Deckel für Kabel- und Gitterrinnen.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen. Quersicke ab 500 mm Breite.

DRLU 100 A2	**6052824**	100x3000	✓	**3**	**M**
DRLU 200 A2	**6052831**	200x3000	✓	**3**	**M**
DRLU 300 A2	**6052834**	300x3000		**3**	**M**
DRLU 400 A2	**6052837**	400x3000		**3**	**M**
DRLU 500 A2	**6052841**	500x3000		**3**	**M**
DRLU 600 A2	**6052844**	600x3000		**3**	**M**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Deckel ungelocht, A4

Ungelochter Deckel für Kabel- und Gitterrinnen.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen. Quersicke ab 500 mm Breite.

DRLU 100 A4	**6052991**	100x3000	✓	**3**	**M**
DRLU 200 A4	**6052993**	200x3000	✓	**3**	**M**
DRLU 300 A4	**6052994**	300x3000	✓	**3**	**M**
DRLU 400 A4	**6052995**	400x3000		**3**	**M**
DRLU 500 A4	**6052996**	500x3000		**3**	**M**
DRLU 600 A4	**6052998**	600x3000		**3**	**M**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Deckelklammer, A2

Deckelklammer zur Befestigung von Deckeln auf Kabelrinnen und Kabelleitern.

Es sollten mindestens 6 Deckelklammern pro 3 Meter Deckel montiert werden.

DK DRLU A2	**6052810**	19x25x19	✓	**30**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Deckel mit Drehriegel, A2

Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen. Quersicke ab 500 mm Breite.

DRL 100 A2	**6052878**	100x3000	✓	**3**	**M**
DRL 200 A2	**6052894**	200x3000	✓	**3**	**M**
DRL 300 A2	**6052908**	300x3000		**3**	**M**
DRL 400 A2	**6052932**	400x3000		**3**	**M**
DRL 500 A2	**6052959**	500x3000		**3**	**M**
DRL 600 A2	**6052975**	600x3000		**3**	**M**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Deckel mit Drehriegel, A4

Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

DRL 100 A4	**6052980**	100x3000	✓	**3**	**M**
DRL 200 A4	**6052981**	200x3000	✓	**3**	**M**
DRL 300 A4	**6052983**	300x3000		**3**	**M**
DRL 400 A4	**6052984**	400x3000		**3**	**M**
DRL 500 A4	**6052985**	500x3000		**3**	**M**
DRL 600 A4	**6052986**	600x3000		**3**	**M**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Kabeltragsysteme - Formteile Kabelrinnen universal

90°-Bogen 60, A2



90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung,
Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm.
Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.
Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

RB 90 610 A2	**6036620**	60x100	✓	**1**	**ST**
RB 90 620 A2	**6036624**	60x200	✓	**1**	**ST**
RB 90 630 A2	**6036626**	60x300		**1**	**ST**
RB 90 640 A2	**6036628**	60x400		**1**	**ST**
RB 90 650 A2	**6036630**	60x500		**1**	**ST**
RB 90 660 A2	**6036632**	60x600		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Deckel Bogen 90°, A2

Deckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

RBD 90 100 A2	**6036970**	B100	✓	**1**	**ST**
RBD 90 200 A2	**6036974**	B200	✓	**1**	**ST**
RBD 90 300 A2	**6036976**	B300		**1**	**ST**
RBD 90 400 A2	**6036978**	B400		**1**	**ST**
RBD 90 500 A2	**6036980**	B500		**1**	**ST**
RBD 90 600 A2	**6036982**	B600		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

90°-Bogen 60, A4

90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung,
Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm.
Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.
Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

RB 90 610 A4	**6036650**	60x100	✓	**1**	**ST**
RB 90 620 A4	**6036654**	60x200	✓	**1**	**ST**
RB 90 630 A4	**6036656**	60x300	✓	**1**	**ST**
RB 90 640 A4	**6036658**	60x400		**1**	**ST**
RB 90 650 A4	**6036660**	60x500		**1**	**ST**
RB 90 660 A4	**6036662**	60x600		**1**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Deckel Bogen 90°, A4

Deckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

RBD 90 100 A4	**6036986**	B100	✓	**1**	**ST**
RBD 90 200 A4	**6036990**	B200	✓	**1**	**ST**
RBD 90 300 A4	**6036992**	B300	✓	**1**	**ST**
RBD 90 400 A4	**6036994**	B400		**1**	**ST**
RBD 90 500 A4	**6036996**	B500		**1**	**ST**
RBD 90 600 A4	**6036998**	B600		**1**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Bogen winkelverstellbar 60, A2

Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung,
Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm.
Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6.
Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

RB W 610 A2	**6037150**	60x100		**1**	**ST**
RB W 620 A2	**6037154**	60x200		**1**	**ST**
RB W 630 A2	**6037156**	60x300		**1**	**ST**
RB W 640 A2	**6037158**	60x400		**1**	**ST**
RB W 650 A2	**6037160**	60x500		**1**	**ST**
RB W 660 A2	**6037162**	60x600		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Deckel Bogen winkelverstellbar, A2

Deckel für Formteil Bogen winkelverstellbar für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz.
Befestigung mit vormontierten Drehriegeln und durch Auflage des Streckendeckels.
Passend für alle Seitenhöhen.

RBD W 100 A2	**6037560**	B100		**1**	**ST**
RBD W 200 A2	**6037562**	B200		**1**	**ST**
RBD W 300 A2	**6037564**	B300		**1**	**ST**
RBD W 400 A2	**6037566**	B400		**1**	**ST**
RBD W 500 A2	**6037568**	B500		**1**	**ST**
RBD W 600 A2	**6037570**	B600		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Bogen winkelverstellbar 60, A4

Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung,
Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°.
Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben
FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.
Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

RB W 610 A4	**6037170**	60x100		**1**	**ST**
RB W 620 A4	**6037174**	60x200		**1**	**ST**
RB W 630 A4	**6037176**	60x300		**1**	**ST**
RB W 640 A4	**6037178**	60x400		**1**	**ST**
RB W 650 A4	**6037180**	60x500		**1**	**ST**
RB W 660 A4	**6037182**	60x600		**1**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Deckel Bogen winkelverstellbar, A4

Deckel für Formteil Bogen winkelverstellbar für rastbare und schraubbare Kabelrinnen
im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz.
Befestigung mit vormontierten Drehriegeln und durch Auflage des Streckendeckels.
Passend für alle Seitenhöhen.

RBD W 100 A4	**6037572**	B100		**1**	**ST**
RBD W 200 A4	**6037574**	B200		**1**	**ST**
RBD W 300 A4	**6037576**	B300		**1**	**ST**
RBD W 400 A4	**6037578**	B400		**1**	**ST**
RBD W 500 A4	**6037580**	B500		**1**	**ST**
RBD W 600 A4	**6037582**	B600		**1**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Anbau-Abzweigstück 60, A2

Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung,
Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm.
Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.
Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

RAA 610 A2	**6042311**	60x100		**1**	**ST**
RAA 620 A2	**6042315**	60x200		**1**	**ST**
RAA 630 A2	**6042318**	60x300		**1**	**ST**
RAA 640 A2	**6042319**	60x400		**1**	**ST**
RAA 650 A2	**6042321**	60x500		**1**	**ST**
RAA 660 A2	**6042341**	60x600		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Deckel Anbau-Abzweigstück, A2

Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen
im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz.
Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

RAAD 100 A2	**6042451**	B100		**1**	**ST**
RAAD 200 A2	**6042455**	B200		**1**	**ST**
RAAD 300 A2	**6042457**	B300		**1**	**ST**
RAAD 400 A2	**6042459**	B400		**1**	**ST**
RAAD 500 A2	**6042461**	B500		**1**	**ST**
RAAD 600 A2	**6042463**	B600		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Anbau-Abzweigstück 60, A4

Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung,
Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm.
Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.
Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

RAA 610 A4	**6042371**	60x100		**1**	**ST**
RAA 620 A4	**6042375**	60x200		**1**	**ST**
RAA 630 A4	**6042377**	60x300		**1**	**ST**
RAA 640 A4	**6042379**	60x400		**1**	**ST**
RAA 650 A4	**6042381**	60x500		**1**	**ST**
RAA 660 A4	**6042383**	60x600		**1**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Deckel Anbau-Abzweigstück, A4

Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen
im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz.
Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

RAAD 100 A4	**6042471**	B100		**1**	**ST**
RAAD 200 A4	**6042475**	B200		**1**	**ST**
RAAD 300 A4	**6042477**	B300		**1**	**ST**
RAAD 400 A4	**6042479**	B400		**1**	**ST**
RAAD 500 A4	**6042481**	B500		**1**	**ST**
RAAD 600 A4	**6042483**	B600		**1**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

90˚-Vertikalbogen, steigend 60, A2



Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Der Vertikalbogen wird über das Ende der Kabelrinne geschoben und verschraubt.

Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

RBV 610 S A2	**7007105**	60x100		**1**	**ST**
RBV 620 S A2	**7007109**	60x200		**1**	**ST**
RBV 630 S A2	**7007113**	60x300		**1**	**ST**
RBV 640 S A2	**7007117**	60x400		**1**	**ST**
RBV 650 S A2	**7007119**	60x500		**1**	**ST**
RBV 660 S A2	**7007121**	60x600		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

90˚-Vertikalbogen, fallend 60, A2

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Der Vertikalbogen wird über das Ende der Kabelrinne geschoben und verschraubt.

Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

RBV 610 F A2	**7007155**	60x100		**1**	**ST**
RBV 620 F A2	**7007157**	60x200		**1**	**ST**
RBV 630 F A2	**7007159**	60x300		**1**	**ST**
RBV 640 F A2	**7007161**	60x400		**1**	**ST**
RBV 650 F A2	**7007163**	60x500		**1**	**ST**
RBV 660 F A2	**7007165**	60x600		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

90˚-Vertikalbogen, steigend 60, A4



Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Der Vertikalbogen wird über das Ende der Kabelrinne geschoben und verschraubt.

Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

RBV 610 S A4	**7006720**	60x100		**1**	**ST**
RBV 620 S A4	**7006724**	60x200		**1**	**ST**
RBV 630 S A4	**7006728**	60x300		**1**	**ST**
RBV 640 S A4	**7006732**	60x400		**1**	**ST**
RBV 650 S A4	**7006736**	60x500		**1**	**ST**
RBV 660 S A4	**7006740**	60x600		**1**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

90˚-Vertikalbogen, fallend 60, A4

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Der Vertikalbogen wird über das Ende der Kabelrinne geschoben und verschraubt.

Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

RBV 610 F A4	**7006750**	60x100		**1**	**ST**
RBV 620 F A4	**7006754**	60x200		**1**	**ST**
RBV 630 F A4	**7006758**	60x300		**1**	**ST**
RBV 640 F A4	**7006762**	60x400		**1**	**ST**
RBV 650 F A4	**7006766**	60x500		**1**	**ST**
RBV 660 F A4	**7006770**	60x600		**1**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Deckel für 90˚-Vertikalbogen, steigend 60, A4

Deckel für steigenden Vertikalbogen.

Die Befestigung wird durch die Überlappung der Kabelrinnendeckel gewährleistet.

Zusätzlich kann der Deckel mit Deckelklammern befestigt werden.

DBV 100 S A4	**7130920**	B100		**1**	**ST**
DBV 200 S A4	**7130922**	B200		**1**	**ST**
DBV 300 S A4	**7130924**	B300		**1**	**ST**
DBV 400 S A4	**7130926**	B400		**1**	**ST**
DBV 500 S A4	**7130928**	B500		**1**	**ST**
DBV 600 S A4	**7130930**	B600		**1**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Deckel für 90˚-Vertikalbogen, fallend 60, A4

Deckel für fallenden Vertikalbogen.

Die Befestigung wird durch die Überlappung der Kabelrinnendeckel gewährleistet.

Zusätzlich kann der Deckel mit Deckelklammern befestigt werden.

DBV 60 100 F A4	**7130972**	B100		**1**	**ST**
DBV 60 200 F A4	**7130974**	B200		**1**	**ST**
DBV 60 300 F A4	**7130976**	B300		**1**	**ST**
DBV 60 400 F A4	**7130978**	B400		**1**	**ST**
DBV 60 500 F A4	**7130980**	B500		**1**	**ST**
DBV 60 600 F A4	**7130982**	B600		**1**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Kabeltragsysteme - Zubehör

Trennsteg, A2

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.

TSG 45 A2	**6062025**	45x2995		**3**	**M**
TSG 60 A2	**6062084**	60x2995	✓	**3**	**M**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Trennsteg, A4

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.

TSG 60 A4	**6062086**	60x2995	✓	**3**	**M**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Klemmstücke für Trennstegbefestigung, A2

Klemmstück zur schraubenlosen Befestigung von Trennstegen.

KS KR A2	**6062280**	Klemmstück für RKSM	✓	**30**	**ST**
KS GR A2	**6062282**	Klemmstück für Gitterrinnen	✓	**30**	**ST**
KS KL A2	**6062284**	Klemmstück für Kabelleitern	✓	**30**	**ST**
TSGV A2	**6067970**	Trennstegverbinder	✓	**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Längsverbinder 60 mm Seitenhöhe

Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

RLVK 60 A2	**6067654**	60x100	✓	**10**	**ST**
RLVK 60 A4	**6067675**	60x100	✓	**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Längs- und Winkelverbinder 60 mm Seitenhöhe

Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

RWVL 60 A2	**6067662**	60x200	✓	**10**	**ST**
RWVL 60 A4	**6067664**	60x200	✓	**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Gelenkverbinder 60 mm Seitenhöhe

Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

RGV 60 A2	**7082258**	60x260	✓	**10**	**ST**
RGV 60 A4	**7082265**	60x260	✓	**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Längsverbinder-Set Magic, A2

Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm. Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.

KTSMV 610 A2	**6068958**	60x100x200		**1**	**ST**
KTSMV 620 A2	**6068962**	60x200x200		**1**	**ST**
KTSMV 630 A2	**6068964**	60x300x200		**1**	**ST**
KTSMV 640 A2	**6068966**	60x400x200		**1**	**ST**
KTSMV 650 A2	**6068968**	60x500x200		**1**	**ST**
KTSMV 660 A2	**6068970**	60x600x200		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Längsverbinder-Set Magic, A4

Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm. Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.

KTSMV 610 A4	**6068980**	60x100x200	✓	**1**	**ST**
KTSMV 620 A4	**6068984**	60x200x200	✓	**1**	**ST**
KTSMV 630 A4	**6068986**	60x300x200	✓	**1**	**ST**
KTSMV 640 A4	**6068988**	60x400x200	✓	**1**	**ST**
KTSMV 650 A4	**6068990**	60x500x200		**1**	**ST**
KTSMV 660 A4	**6068992**	60x600x200		**1**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Kabeltragsysteme - Kabelleitern

Kabelleiter LG 60, 6 m VS, A2

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausführung geliefert.
Die passende Bügelschelle ist der Typ BS-H…

LG 620 VS6 A2	**6208700**	60x200x6000		**6**	**M**
LG 630 VS6 A2	**6208703**	60x300x6000		**6**	**M**
LG 640 VS6 A2	**6208706**	60x400x6000		**6**	**M**
LG 650 VS6 A2	**6208709**	60x500x6000		**6**	**M**
LG 660 VS6 A2	**6208712**	60x600x6000		**6**	**M**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Kabelleiter LG 60, 6 m VS, A4

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausführung geliefert.
Die passende Bügelschelle ist der Typ BS-H…

LG 620 VS6 A4	**6101200**	60x200x6000	✓	**6**	**M**
LG 630 VS6 A4	**6101208**	60x300x6000	✓	**6**	**M**
LG 640 VS6 A4	**6101216**	60x400x6000	✓	**6**	**M**
LG 650 VS6 A4	**6101223**	60x500x6000		**6**	**M**
LG 660 VS6 A4	**6101232**	60x600x6000		**6**	**M**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Kabelleiter LCIS 60, 6 m C30, A2

Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30- Profil Sprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
die passende Bügelschelle ist der Typ BS-H…

LCIS 620 6 A2	**6207252**	60x200x6000		**6**	**M**
LCIS 630 6 A2	**6207254**	60x300x6000		**6**	**M**
LCIS 640 6 A2	**6207256**	60x400x6000		**6**	**M**
LCIS 650 6 A2	**6207258**	60x500x6000		**6**	**M**
LCIS 660 6 A2	**6207260**	60x600x6000		**6**	**M**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Kabelleiter LCIS 60, 6 m C30, A4

Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30- Profil Sprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
die passende Bügelschelle ist der Typ BS-H…

LCIS 620 6 A4	**6207202**	60x200x6000	✓	**6**	**M**
LCIS 630 6 A4	**6207204**	60x300x6000	✓	**6**	**M**
LCIS 640 6 A4	**6207206**	60x400x6000	✓	**6**	**M**
LCIS 650 6 A4	**6207208**	60x500x6000		**6**	**M**
LCIS 660 6 A4	**6207210**	60x600x6000		**6**	**M**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Kabelleitern - Zubehör

Klemmstück für Kabelleiter LG45 und LG60, A2

Klemmstück zur Befestigung von Kabelleitern.
Befestigung auf Auslegern Typ MWA 12, AW 15, AW 30 und AW 55 mit der beigepackten Befestigungsschraube FRSB M6x20.

LKS 40 A2	**6017134**	40x22		**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Klemmstück LKS 60/4

Klemmstück zur Befestigung von Kabelleitern.
Befestigung auf Auslegern Typ AW 15, AW 30 und AW 55 mit der beigepackten Befestigungsschraube FRSB M6x20.

LKS 60 4 A2	**6221130**	60x30	✓	**10**	**ST**
LKS 60 4 A4	**6221157**	60x30	✓	**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Kabelleiterklemmstück KLL, A2

Klemmstück zur Befestigung von Kabelleitern auf Stahlträgern.

KLL 32 A2	**6221063**	32x88x5		**10**	**ST**
KLL 52 A2	**6221073**	52x88x5		**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Längsverbinder 60 mm Seitenhöhe

Längsverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung.
Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sichergestellt.

LVG 60 A2	**6208846**	64x150	✓	**10**	**ST**
LVG 60 A4	**6208835**	64x150	✓	**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Winkelverbinder 60 mm Seitenhöhe

Winkelverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung
Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sichergestellt.

LWVG 60 A2	**6208898**	64x150		**10**	**ST**
LWVG 60 A4	**6208891**	64x150	✓	**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Gelenkverbinder 60 mm Seitenhöhe



Gelenkverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung. Winkel vertikal verstellbar.
Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sichergestellt.

LGVG 60 A2	**6208947**	64x210	✓	**10**	**ST**
LGVG 60 A4	**6208932**	64x210	✓	**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Schutzkappe für Kabelleiter

Schutzkappe zur Abdeckung von Kabelleiterenden mit der Seitenhöhe 60 mm.

SKH 60 OR	**6222537**	60x60	✓	**40**	**PAAR**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Weitspannsysteme

Weitspannkabelrinne WKSG 110, A2

Weitspannkabelrinnen-System, gelocht, mit der Seitenhöhe 110 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Längsverbinder Typ WRVL 110 sind anteilig separat zu bestellen.

WKSG 120 A2	**6098161**	110x200x6000	**6**	**M**
WKSG 130 A2	**6098165**	110x300x6000	**6**	**M**
WKSG 140 A2	**6098169**	110x400x6000	**6**	**M**
WKSG 150 A2	**6098173**	110x500x6000	**6**	**M**
WKSG 160 A2	**6098177**	110x600x6000	**6**	**M**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Weitspannkabelleiter WKLG 110, A2

Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe.

Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ BS-H…

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Längsverbinder Typ WRVL 110 sind anteilig separat zu bestellen

WKLG 1120 A2	**6311202**	110x200x6000	**6**	**M**
WKLG 1130 A2	**6311206**	110x300x6000	**6**	**M**
WKLG 1140 A2	**6311210**	110x400x6000	**6**	**M**
WKLG 1150 A2	**6311214**	110x500x6000	**6**	**M**
WKLG 1160 A2	**6311218**	110x600x6000	**6**	**M**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Weitspannkabelleiter WKLG 110, A4

Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe.

Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ BS-H…

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Längsverbinder Typ WRVL 110 sind anteilig separat zu bestellen

WKLG 1120 A4	**6311225**	110x200x6000	**6**	**M**
WKLG 1130 A4	**6311227**	110x300x6000	**6**	**M**
WKLG 1140 A4	**6311229**	110x400x6000	**6**	**M**
WKLG 1150 A4	**6311231**	110x500x6000	**6**	**M**
WKLG 1160 A4	**6311233**	110x600x6000	**6**	**M**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Deckel mit Drehriegel Weitspann-System 110 und 160, A2

Deckel für Weitspannkabelrinnen- und Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.

Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnamen vorzusehen.

Quersicke ab 500 mm Breite.

WDRL 1116 20 A2	**6227360**	13x200x3000		**3**	**M**
WDRL 1116 30 A2	**6227362**	13x300x3000		**3**	**M**
WDRL 1116 40 A2	**6227364**	13x400x3000		**3**	**M**
WDRL 1116 50 A2	**6227366**	13x500x3000		**3**	**M**
WDRL 1116 60 A2	**6227368**	13x600x3000		**3**	**M**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Weitspannsysteme - Zubehör

Längsverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm



Längsverbinder für gerade Verbindungen von Formteilen, Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm Seitenhöhe. Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.

WRVL 110 A2	**6091229**	110x500	✓	**2**	**ST**
WRVL 110 A4	**6091234**	110x500		**2**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Gelenkverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm



Gelenkverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.

WRGV 110 A2	**6091338**	110x380		**2**	**ST**
WRGV 110 A4	**6091343**	110x380		**2**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Winkelverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm

Winkelverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.

WRWVK 110 A2	**6091393**	110x250	✓	**2**	**ST**
WRWVK 110 A4	**6091397**	110x250		**2**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Eckanbaustück für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm, A2

Eckanbaustück für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit der Seitenhöhe 110 mm.

WEAS 110 A2	**6098483**	110		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Schutzkappe

Schutzkappe zur Abdeckung von Weitspannkabelleiterenden.

SKHW 110 OR	**6310398**	110	✓	**20**	**PAAR**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Spannbügel, A4

Verbindungselement zur beidseitigen Befestigung von Profilschienen an Stahlträgern.
Die Befestigung ist unabhängig von der Anordnung der Schienenöffnung möglich.
Die Schienenlänge sollte mindestens die Breite des Stahlträgers + 2 x 50mm betragen. Zur Montage immer paarweise verwenden. Verwendbar mit Profilschienen MS4022, MS4141, MS4142, MS4124.

SB MS 41 M8 A4	**1124719**			**20**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Tragkonstruktionen

Befestigungsklemmstück waagerecht, A2

Befestigungsklemmstück zur Montage von leichten Bauteilen an waagerechten Stahlträgern.
Geeignet z. B. für Gitterrinnen und Kabelrinnen bis 300 mm Breite oder Schellen.
Der Verlauf des am Befestigungsklemmstück angebrachten Kabeltragsystems ist waagerecht.

BFK W 100 A2	**6003960**	110	✓	**10**	**ST**
BFK W 200 A2	**6003962**	210	✓	**10**	**ST**
BFK W 250 A2	**6003964**	260		**10**	**ST**
BFK W 300 A2	**6003966**	310		**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Befestigungsklemmstück senkrecht, A2

Befestigungsklemmstück zur Montage von leichten Bauteilen an senkrechten Stahlträgern.
Geeignet z. B. für Gitterrinnen und Kabelrinnen bis 300 mm Breite oder Schellen.
Der Verlauf des am Befestigungsklemmstück angebrachten Kabeltragsystems ist senkrecht.

BFK S 100 A2	**6003950**	110	✓	**10**	**ST**
BFK S 200 A2	**6003952**	210	✓	**10**	**ST**
BFK S 250 A2	**6003954**	260		**10**	**ST**
BFK S 300 A2	**6003954**	310		**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Befestigungsklemmstück Stahlträgeraußenseite, A2

Befestigungsklemmstück zur Montage von leichten Bauteilen an den Außenseiten von senkrechten oder waagerechten Stahlträgern. Geeignet z. B. für Gitterrinnen und Kabelrinnen bis 200 mm Breite oder Schellen. Das am Befestigungsklemmstück angebrachte Kabeltragsystem kann sowohl waagerecht als auch senkrecht geführt werden.

BFK V 100 A2	**6003970**	107		**10**	**ST**
BFK V 200 A2	**6003972**	210		**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Spannklaue, leicht TKS

Spannklaue mit Sechskantmutter für die direkte Befestigung von Konstruktionen an Stahlträgern.
Der Spannbereich der Spannklaue ist auf die max. Befestigungsdicke 36 mm begrenzt.

TKS-L36 M12 A2	**6355836**	M12x80	✓	**25**	**ST**
TKS-L36 M12 A4	**6355837**	M12x80	✓	**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Installationsprinzip

U-Stielsystem



1	US Hängestiel
2	Distanzstück
3	Wand- und Stielausleger
4	Kopfplatte
5	US Stiel
6	U-Stielverbinder
7	Schutzkappe

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte, A2

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
Maximale Zugbelastung 5 kN. Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern.
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.

US 3 K 20 A2	**6342401**	50x30x200	✓	**1**	**ST**
US 3 K 30 A2	**6342403**	50x30x300	✓	**1**	**ST**
US 3 K 40 A2	**6342405**	50x30x400		**1**	**ST**
US 3 K 50 A2	**6342407**	50x30x500		**1**	**ST**
US 3 K 60 A2	**6342409**	50x30x600		**1**	**ST**
US 3 K 70 A2	**6342411**	50x30x700		**1**	**ST**
US 3 K 80 A2	**6342413**	50x30x800		**1**	**ST**
US 3 K 90 A2	**6342415**	50x30x900		**1**	**ST**
US 3 K 100 A2	**6342417**	50x30x1000		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte, A4

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
Maximale Zugbelastung 5 kN. Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern.
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz Distanzstücks Typ DSK 25.

US 3 K 20 A4	**6342375**	50x30x200		**1**	**ST**
US 3 K 30 A4	**6342530**	50x30x300		**1**	**ST**
US 3 K 40 A4	**6342379**	50x30x400		**1**	**ST**
US 3 K 50 A4	**6342381**	50x30x500		**1**	**ST**
US 3 K 60 A4	**6342389**	50x30x600		**1**	**ST**
US 3 K 70 A4	**6342391**	50x30x700		**1**	**ST**
US 3 K 80 A4	**6342393**	50x30x800		**1**	**ST**
US 3 K 90 A4	**6342395**	50x30x900		**1**	**ST**
US 3 K 100 A4	**6342397**	50x30x1000		**1**	**ST**
US 3 K 110 A4	**6342396**	50x30x1100		**1**	**ST**
US 3 K 120 A4	**6342398**	50x30x1200		**1**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte, A2

Hängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte. Maximale Zugbelastung 10 kN

Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern.

Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.

US 5 K 20 A2	**6341358**	50x50x200		**1**	**ST**
US 5 K 30 A2	**6341362**	50x50x300		**1**	**ST**
US 5 K 40 A2	**6341366**	50x50x400	✓	**1**	**ST**
US 5 K 50 A2	**6341370**	50x50x500	✓	**1**	**ST**
US 5 K 60 A2	**6341374**	50x50x600		**1**	**ST**
US 5 K 70 A2	**6341378**	50x50x700		**1**	**ST**
US 5 K 80 A2	**6341382**	50x50x800		**1**	**ST**
US 5 K 90 A2	**6341386**	50x50x900		**1**	**ST**
US 5 K 100 A2	**6341390**	50x50x1000		**1**	**ST**
US 5 K 110 A2	**6341394**	50x50x1100		**1**	**ST**
US 5 K 120 A2	**6341398**	50x50x1200		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte, A4

Hängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte. Maximale Zugbelastung 10 kN

Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern.

Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.

US 5 K 20 A4	**6341209**	50x50x200		**1**	**ST**
US 5 K 30 A4	**6341213**	50x50x300	✓	**1**	**ST**
US 5 K 40 A4	**6341217**	50x50x400	✓	**1**	**ST**
US 5 K 50 A4	**6341221**	50x50x500		**1**	**ST**
US 5 K 60 A4	**6341225**	50x50x600	✓	**1**	**ST**
US 5 K 70 A4	**6341228**	50x50x700		**1**	**ST**
US 5 K 80 A4	**6341233**	50x50x800	✓	**1**	**ST**
US 5 K 90 A4	**6341237**	50x50x900		**1**	**ST**
US 5 K 100 A4	**6341241**	50x50x1000		**1**	**ST**
US 5 K 110 A4	**6341245**	50x50x1100		**1**	**ST**
US 5 K 120 A4	**6341249**	50x50x1200		**1**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte, A2

Hängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte. Maximale Zugbelastung 11 kN.
Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern.
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.

US 7 K 20 A2	**6338607**	50x70x200		**1**	**ST**
US 7 K 30 A2	**6338615**	50x70x300		**1**	**ST**
US 7 K 40 A2	**6338623**	50x70x400		**1**	**ST**
US 7 K 50 A2	**6338631**	50x70x500		**1**	**ST**
US 7 K 60 A2	**6338658**	50x70x600		**1**	**ST**
US 7 K 70 A2	**6338666**	50x70x700		**1**	**ST**
US 7 K 80 A2	**6338674**	50x70x800		**1**	**ST**
US 7 K 90 A2	**6338682**	50x70x900		**1**	**ST**
US 7 K 100 A2	**6338690**	50x70x1000		**1**	**ST**
US 7 K 110 A2	**6338704**	50x70x1100		**1**	**ST**
US 7 K 120 A2	**6338712**	50x70x1200		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte, A4

Hängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte. Maximale Zugbelastung 11 kN.
Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern.
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.

US 7 K 100 A4	**6338872**	50x70x1000		**1**	**ST**
US 7 K 200 A4	**6338881**	50x70x2000		**1**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

U-Stiel US 3, 3-seitig gelocht

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.

US 3 200 A2	**6342466**	50x30x2000		**1**	**ST**
US 3 600 A2	**6342468**	50x30x6000		**1**	**ST**
US 3 600 A4	**6342505**	50x30x6000		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

U-Stiel US 5, 3-seitig gelocht

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.

US 5 70 A2	**6341121**	50x50x700		**1**	**ST**
US 5 100 A2	**6341133**	50x50x1000		**1**	**ST**
US 5 300 A2	**6341152**	50x50x3000		**1**	**ST**
US 5 30 A4	**6341053**	50x50x300		**1**	**ST**
US 5 40 A4	**6341055**	50x50x400		**1**	**ST**
US 5 50 A4	**6341057**	50x50x500		**1**	**ST**
US 5 60 A4	**6341059**	50x50x600		**1**	**ST**
US 5 80 A4	**6341063**	50x50x800		**1**	**ST**
US 5 300 A4	**6341073**	50x50x3000	✓	**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

U-Stiel US 7, 3-seitig gelocht, A2

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 70 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.

US 7 200 A2	**6341950**	50x70x2000		**1**	**ST**
US 7 300 A2	**6341969**	50x70x3000		**1**	**ST**
US 7 600 A2	**6341993**	50x70x6000		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Kopfplatte für US 3-Stiel

Kopfplatte für die Montage an US 3-Stielen.

Die Kopfplatte kann an Fixlängen des U-Stiels Typ US 3 montiert werden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

KU 3 A2	**6348876**	130x40x100		**1**	**ST**
KU 3 A4	**6348877**	130x40x100		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Kopfplatte für US 5-Stiel

Kopfplatte mit 90° gedrehter U-Stielaufnahme.

Bei der Montage der Kopfplatte bitte das Distanzstück Typ DSK 45 einsetzen!

KUS 5 NOK A2	**6348947**	140x75x104	✓	**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Kopfplatte für US 5-Stiel, variabel

Variable Kopfplatte für die Montage an US 5-Stiel.

Bei der Montage der Kopfplatte wird das Distanzstück Typ DSK 47 eingesetzt.

KU 5 V A2	**6348925**	180x59x109		**1**	**ST**
KU 5 V A4	**6348927**	180x59x109	✓	**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Kopfplatte für US 7-Stiel, schwere Ausführung

Kopfplatte in schwerer Ausführung für die Montage an US 7-Stiel.

Befestigungsmaterial (2 Flachrundschrauben FRS 12x25) bitte separat bestellen.

KUS 7 A2	**6349277**	200x100	✓	**1**	**ST**
KUS 7 A4	**6349279**	200x100		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Kopfplatte für US 7-Stiel, variabel A2

Variable Kopfplatte für die Montage an US 7-Stiel.

Befestigungsmaterial (2 Sechskantschrauben SKS 12x100 und Distanzstück DSK 45) bitte separat bestellen.

KU 7 VQP A2	**6349196**	200x100		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Distanzstück zum Einsatz in US 3-Stiel, A2

Distanzstück zum Einsatz in US 3-Stielen. Das Distanzstück erhöht die Stabilität des U-Profils und verhindert eine Verformung des Stiels beim Anziehen von durchgängigen Sechskantschrauben.

DSK 25 A2	**6416448**	46x40x22,5		**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Distanzstück zum Einsatz in US 5-Stiel

Distanzstück zum Einsatz in US 5-Stielen.
Das Distanzstück wird zur Vergrößerung der Stabilität immer eingesetzt, damit der Stiel beim Anziehen des Auslegers mit durchgängigen Sechskantschrauben nicht verformt wird

DSK 45 A2	**6416489**	80x45x40		**10**	**ST**
DSK 45 A4	**6416462**	80x45x40	✓	**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Distanzstück für Kopfplatte KU 5 V

Distanzstück zum Einsatz in Kopfplatte Typ KU 5 Variabel.
Das Distanzstück wird zur Vergrößerung der Stabilität immer eingesetzt, damit beim Anziehen der durchgängigen Sechskantschrauben die Kopfplatte nicht verformt wird.

DSK 47 A2	**6416507**	80x47x40		**10**	**ST**
DSK 47 A4	**6416511**	80x47x40	✓	**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Distanzstück zum Einsatz in US 7-Stiel

Distanzstück zum Einsatz in US 7-Stielen.
Das Distanzstück wird zur Vergrößerung der Stabilität immer eingesetzt, damit der Stiel beim Anziehen des Auslegers mit durchgängigen Sechskantschrauben nicht verformt wird.

DSK 61 A2	**6416527**	80x61x40	✓	**10**	**ST**
DSK 61 A4	**6416533**	80x61x40		**10**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.

SKS 10x80 A4	**6418248**	M10x80	✓	**20**	**ST**
SKS 10x90 A2	**6418255**	M10x90	✓	**20**	**ST**
SKS 10x90 A4	**6418256**	M10x90	✓	**20**	**ST**
SKS 12x80 A2	**6418279**	M12x80		**20**	**ST**
SKS 12x110 A2	**6418376**	M12x110		**20**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Flachrundschraube mit Kombimutter

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Kombimutter.

FRSB 6x12 A2	**6406138**	M6x12	✓	**100**	**ST**
FRSB 6x12 A4	**6406142**	M6x12	✓	**100**	**ST**
FRSB 6x20 A2	**6406205**	M6x20	✓	**100**	**ST**
FRSB 6x20 A4	**6406207**	M6x20	✓	**100**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe. Flachrundschraube wird in Kombination mit Klemmstück Typ GKS 34 und Verbinder Typ GSV 34 eingesetzt.

FRS 6x20 A2	**6406602**	M6x20		**100**	**ST**
FRS 10x25 A2	**6406718**	M10x25	✓	**50**	**ST**
FRS 10x20 A4	**6406870**	M10x20	✓	**50**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Kombimutter

Kombimutter mit angepresster U-Scheibe.

KM M6 A2	**6408966**	M6	✓	**100**	**ST**
KM M6 A4	**6408970**	M6	✓	**100**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Schutzkappe für US 3-Stiel

Schutzkappe für die Endabdeckung vonUS 3-Stielen.

US 3 KS OR	**6338458**	35,5	✓	**20**	**ST**

Schutzkappe für US 5-Stiel

Schutzkappe für die Endabdeckung von US 5-Stielen.

US 5 KS OR	**6338462**	55	✓	**20**	**ST**

Schutzkappe für US 7-Stiel

Schutzkappe für die Endabdeckung von US 7-Stielen.

US 7 KS OR	**6338497**	55	✓	**20**	**ST**

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Wand- und Stielausleger MWA 12, A2 (Maximale Belastung 1,2 kN)

Leichter Wand- und Stielausleger in gefalteter Ausführung.

Inklusive Schraube M10x25 zur Befestigung an U-Stielen.

MWA 12 11S A2	**6424430**	B110		**1**	**ST**
MWA 12 21S A2	**6424432**	B210		**1**	**ST**
MWA 12 31S A2	**6424434**	B310		**1**	**ST**
MWA 12 41S A2	**6424436**	B410		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Wand- und Stielausleger MWA 12, A4 (Maximale Belastung 1,2 kN)

Leichter Wand- und Stielausleger in gefalteter Ausführung.

Inklusive Schraube M10x25 zur Befestigung an U-Stielen.

MWA 12 11S A4	**6424440**	B110	✓	**1**	**ST**
MWA 12 21S A4	**6424442**	B210	✓	**1**	**ST**
MWA 12 31S A4	**6424444**	B310	✓	**1**	**ST**
MWA 12 41S A4	**6424446**	B410	✓	**1**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Wand- und Stielausleger AW 15, A2 (Maximale Belastung 1,5 kN)

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.

Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen!

AW 15 11 A2	**6421008**	B110	✓	**1**	**ST**
AW 15 21 A2	**6421024**	B210	✓	**1**	**ST**
AW 15 31 A2	**6421032**	B310	✓	**1**	**ST**
AW 15 41 A2	**6421036**	B410	✓	**1**	**ST**
AW 15 51 A2	**6421040**	B510		**1**	**ST**
AW 15 61 A2	**6421044**	B610		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Wand- und Stielausleger AW 15, A4 (Maximale Belastung 1,5 kN)

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.

Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen!

AW 15 11 A4	**6392008**	B110	✓	**1**	**ST**
AW 15 21 A4	**6392016**	B210	✓	**1**	**ST**
AW 15 31 A4	**6392024**	B310	✓	**1**	**ST**
AW 15 41 A4	**6392032**	B410	✓	**1**	**ST**
AW 15 51 A4	**6392040**	B510	✓	**1**	**ST**
AW 15 61 A4	**6392059**	B610		**1**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Wand- und Stielausleger AW 30, A2 (Maximale Belastung 3 kN)

Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.

Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen!

AW 30 11 A2	**6442803**	B110	✓	**1**	**ST**
AW 30 21 A2	**6442838**	B210	✓	**1**	**ST**
AW 30 31 A2	**6442854**	B310	✓	**1**	**ST**
AW 30 41 A2	**6442870**	B410	✓	**1**	**ST**
AW 30 51 A2	**6442897**	B510		**1**	**ST**
AW 30 61 A2	**6442919**	B610		**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Wand- und Stielausleger AW 30, A4 (Maximale Belastung 3 kN)

Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte in der Breite 210mm.

Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen!

AW 30 11 A4	**6443615**	B110		**1**	**ST**
AW 30 21 A4	**6443311**	B210		**1**	**ST**
AW 30 31 A4	**6443621**	B310		**1**	**ST**
AW 30 41 A4	**6443346**	B410		**1**	**ST**
AW 30 51 A4	**6443625**	B510		**1**	**ST**
AW 30 61 A4	**6443627**	B610		**1**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Wand- und Stielausleger AW 55, A2 (Maximale Belastung 5,5 kN)

Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.

Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen!

AW 55 21 A2	**6443063**	B210	**1**	**ST**
AW 55 31 A2	**6443067**	B310	**1**	**ST**
AW 55 41 A2	**6443071**	B410	**1**	**ST**
AW 55 51 A2	**6443075**	B510	**1**	**ST**
AW 55 61 A2	**6443079**	B610	**1**	**ST**
AW 55 71 A2	**6443083**	B710	**1**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Wand- und Stielausleger AW 55, A4 (Maximale Belastung 5,5 kN)

Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.

Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen!

AW 55 21 A4	**6418557**	B210	**1**	**ST**
AW 55 31 A4	**6418573**	B310	**1**	**ST**
AW 55 41 A4	**6418601**	B410	**1**	**ST**
AW 55 51 A4	**6418622**	B510	**1**	**ST**
AW 55 61 A4	**6418638**	B610	**1**	**ST**

A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Typ	Art.-Nr.	Abmessung in mm Produktdetails	OBO Lagerware	VPE	Einheit

Spannbänder und Bandschellen

Spannband A2K, tiefschwarz

Spannband aus rostfreiem Stahl mit Kunststoffummantelung zur Befestigung von Leitungen auf Kabeltrag-Systemen.

SBR 8 A2K	**6490192**	8x0,3	✓	**40**	**M**
SBR 15 FSK	**6490280**	15x0,5	✓	**25**	**M**

Spannbandverschluss

Spannbandverschluss aus rostfreiem Stahl passend zum Portfolio mit 8 mm Breite.

SBV 8 A2	**6490942**	20x10	✓	**100**	**ST**
SBV 8 A4	**6490944**	20x10		**100**	**ST**
SBV 15 A2	**6490964**	20x18	✓	**100**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301 | A4 = V4A Edelstahl, rostfrei 1.4571

Spannzange

Spannwerkzeug für sämtliche OBO Spannbänder in Verbindung mit entsprechenden Spannbandverschlüssen. Mit hoher Spannkraft, Ratschenfunktion, Ablängvorrichtung und runden Griffen für eine angenehme Handhabung.

576	**6498027**		✓	**1**	**ST**

Metallbandschellen schmal, A2

Bandschelle aus Metall in glatter Ausführung mit Kugelverschluss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixierung. Zum Spannen Zange MBS-Z verwenden.

MBS 045 A2	**7203105**	7,9x450	✓	**50**	**ST**
MBS 061 A2	**7203107**	7,9x610	✓	**50**	**ST**
MBS 075 A2	**7203109**	12x750	✓	**25**	**ST**
MBS 100 A2	**7203111**	12x1000	✓	**25**	**ST**
MBS 120 A2	**7203113**	12x1200	✓	**25**	**ST**
MBS 150 A2	**7203115**	12x1500	✓	**25**	**ST**

A2 = V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Zertifizierte Qualität. Geprüfte Sicherheit.

Nachhaltige Verantwortung.

Die Unternehmenszertifikate stehen für höchste Standards in Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Durch regelmäßige Prüfungen und unabhängige Zertifizierungen gewährleisten wir normgerechte Prozesse, verlässliche Produktqualität und verantwortungsbewusstes Handeln. Für maximale Sicherheit und langfristiges Vertrauen.

Einige der Zertifikate im Überblick:

- **ISO 9001:2015**
- **ISO 14001:2015**
- **ISO 45001:2015**
- **ISO 50001:2015**

Mehr erfahren:
QR-Code scannen oder direkt online unter:
www.obo.at/de-at/wissen/mediathek/downloads

Weiter denken. Nachhaltig handeln.

OBO gestaltet die Zukunft

Mit ressourcenschonenden Maßnahmen an unseren Standorten und durch innovative Produktlösungen entwickeln wir bei OBO die global vernetzte Welt weiter. Schritt für Schritt setzen wir so weltweit immer mehr energiesparende und klimafreundliche Maßnahmen um.

- EcoVadis Goldstatus: EcoVadis ist eine international anerkannte Plattform zur Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen. Herausragende Leistungen werden mit einem entsprechenden Status ausgezeichnet. Mit dem Goldstatus gehört OBO nun zu den besten 5 % der weltweit bewerteten Unternehmen.
- PV-Anlage am OBO-Standort Menden und Ungarn: Mit einer unternehmenseigenen PV-Anlage nutzen wir die Kraft der Sonne zur Unterstützung des Betriebs unserer Produktionsanlagen am Standort Menden und Ungarn.

www.obo.at

Building Connections

OBO BETTERMANN

OBO Bettermann Austria GmbH
OBO-Bettermann-Straße 1
2440 Gramatneusiedl
ÖSTERREICH

Kundenservice Österreich
Tel.: +43 720 105 400
info@obo.at

www.obo.at

© OBO Bettermann Austria GmbH, Best.-Nr. 9178374, 04/2026, 1. Auflage